



ScotchBlueTM-maalariinteipit



Varmista, että työ tulee tehdyksi oikein valitsemalla tuotteet täydestä suojaustuotteiden valikoimastamme.

Oikea valmistelu varmistaa ammattimaisen lopputuloksen. Siksi olemme kehittäneet laadukkaita maalauksen valmistelu- ja suojaustuotteita, jotka auttavat sinua saavuttamaan paremman lopputuloksen. Onpa visiosi sitten raikas uusi väri tai rohkea, trendikäs kuvio, autamme sinua peittämisessä ja suojauksessa niin, että voit paljastaa upean lopputuloksen ensi yrittämällä.



Huomioi nämä asiat valitessasi sopivaa teippiä projektiisi.

Pinta ja tarttuvuus

- ▶ Selvitä ensin minkälaiselle pinnalle tarvitset maalarinteippiä, ja vasta sitten valitse siihen soveltuva teippi
- ▶ Herkät pinnat, kuten tapetti ja tuore maalipinta (24 tuntia – 30 päivää vanha) vaatii teipin, jossa on alhaisempi tarttuvuus, kuten ScotchBlue™ Sharp Line -maalarinteipissä
- ▶ Karkeat pinnat, kuten tiili tai betoni, vaativat aggressiivisemmän teipin vahvemmalla tarttuvuudella, kuten ScotchBlue™ Exterior maalarinteippi ulkokäyttöön
- ▶ Haastavat pinnat, kuten lakkapinnat, vaativat teipin, jossa on kumiliima, kuten ScotchBlue™ Exterior maalarinteippi ulkokäyttöön

Ympäristöolot

- ▶ Lämpötila välillä 10 °C – +35 °C ja puhtaat, kuivat olosuhteet ovat ihanteelliset
- ▶ Viileä lämpötila ja auringonpaiste voivat vaikuttaa joidenkin teippien kiinnittyvyyteen
- ▶ Kaikki ScotchBlue™-maalarinteipit ovat UV-säteilyä kestäviä — käytä niitä aina, kun teippi altistuu suoralle auringonpaisteelle

Muut tekijät

- ▶ Huomioi, montako päivää projektin valmistuminen vaatii, ja kauanko teippi mahdollisesti joutuu olemaan paikoillaan ennen sen poistamista
- ▶ Valitse teippi, joissa on edistynyt Edge-Lock™-maalirajasuoja, kun haluat tehdä erittäin tarkkarajaisia maalirajauksia

Vinkkejä täydelliseen maalausprojektin valmisteluun

Terävien maalirajojen ja ammattimaiselta näyttävän lopputuloksen saavuttaminen:

Pinnan valmistelu

- Puhdista teipattava pinta kostealla rätillä. Anna pinnan kuivua täysin.

Teipin kiinnitys



- Teippaa kaikki pinnat, jotka haluat pitää maalista puhtaana: jalkalistat, ikkunat, kaakelit ja muut alueet
- Revi noin 60 – 90 cm teippiä kerrallaan ja aseta uusi teippipala aina edellisen palan päälle
- Paina teippiä edetessäsi ja samalla paina sormillasi teippi pinnan painanteisiin
- Kiinnitä teippi painamalla reunaa kittilastalla tai monitoimityökalulla
- Karheiden pintojen tapauksessa tiivistä teipin reunaa seinän olemassa olevalla pohjamaalivärillä

Teipin irrotus



- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi poista teippi heti, kun olet lisännyt viimeisen maalikerroksen tai kun maali on kosketuskuivaa
- Poista teippi hitaasti vetämällä sitä itseensä päin 45° kulmassa alkuperäisestä teippilinjasta
- Jos liima tarttuu pintaan, kokeile vetää sitä 90° kulmassa
- Jos teippi vetää maalia mukanaan, kokeile vetää teipin reunaa kevyesti partaterällä ennen kuin jatkat teipin poistamista



MONENLAISILLE PINNOILLE 2090

- Suositellut pinnat : maalatut seinät, laminaatit, metalli, puu (sileä), muovi, kaikki lasipinnat, ...
- Ei vahingoita pintoja eikä jätä jälkiä 14 päivän jälkeen
- Sopii useille maalipinnoille



TERÄVÄ RAJA 2093

- Edge-Lock™-teknologian avulla erittäin terävät maalausrajat
- Suositellut pinnat : kaikki sileät puupinnat sekä metalli-, muovi- ja lasipinnat, kuten jalkalistat, ovet, laitteet ja ikkunat
- Ei vahingoita pintoja eikä jätä jälkiä 14 päivän jälkeen



HERKILLE PINNOILLE 2080

- Edge-lock™-teknologian avulla saat erittäin terävät rajat, jopa vastamaalatuissa seinissä
- Suositellut pinnat: herkästi vastamaalatut seinät (24 tuntia vanhat), tapetit ja huonekalut
- Ei vahingoita pintoja eikä jätä jälkiä 60 päivän jälkeen



ULKOKÄYTTÖÖN 2097

- Suunniteltu ulkokäyttöön
- Käytä haastavissa olosuhteissa ulkotiloissa (aurinko, tuuli, kosteus, sade)
- Vedenkestävän taustan ansiosta tarttuu hyvin maaliin ja estää lohkeilua
- Nopea poisto 90° kulmassa yhtenä kappaleena ilman repeämiä tai suikaloitumista
- Irrotettavissa siististi 7 päivän ajan

Valitse suojattava pinta tai tarttuvuustaso. Kun useampaa tai yhtä teippiä suositellaan, huomioi työskentelyolosuhteet ja poistoaika määrittääksesi oikean teipin projektiasi varten.

SCOTCHBLUE™ -MAALARINTEIPIT				
	MONENLAISILLE PINNOILLE #2090	TERÄVÄ RAJA #2093EL	HERKILLE PINNOILLE #2080EL	ULKOKÄYTTÖÖN #2097
TARTTUVUUS	Keskitaso	Keskitaso	Matala	Korkea
Liima	Akryyli	Akryyli	Akryyli	Kumi
Tausta	Kreppi	Tasainen kreppi	Washi	Poly
PINNOITETUT PINNAT				
Emali-, lakka- tai akryylinnoitettu puu tai metalli	•	•	•	•
Lakkapinnoitettu puu, lista, metalli tai laite				•
Pinnoitetut kovapuulattiat*			•	
Anodisoitu alumiini, emaloitu, kirkas tai jauhepinnoitettu metalli, ovet, kalusteet, laitteet, vuoraukset ja ikkunat	•	•	•	•
Maalattu seinälevy – sileä tai puolisileä	•	•	•	
Puu-/lautavuoraus (ei karkea)	•	•		•
Tuore maali (24 tuntia vanha)			•	
Kuiva maalipinta (24 tuntia – 14 päivää vanha; täysin kuiva maalin valmistajan suosituksen mukaisesti)	•	•	•	
Pohjustettu metalli, puu ja kipsilevy			•	
Alhaisen VOC:n maalit ja maalit, joihin tarttuminen hankalaa	•	•	•	•
PINNOITTAMATTOMAT PINNAT				
Kaapistot – viilu			•	
Seinäpäällysteet – täysivinyylit	•	•	•	
Tapetit – vinyylipinnoitetut paperit			•	
Matot ja kankaat	•	•	•	
Kitti (kiinteäksi kuivunut)	•	•	•	•
Tiili, betoni, saumauslaasti, muurauslaasti, rappauslaasti ja puu (karkea)				•
Lasi, laminaatti, metalli (pinnoittamaton), muovi, kiinteät pinnat ja puu (sileä)	•	•	•	•
Vinyyli – profiloidut jalkalistat		•		•
Vinyyli – ikkunalistat ja ovenkarmit, lattiat ja vuoraus		•	•	•
KÄYTETTÄVÄ PINNOITE				
Vesi- tai öljypohjainen	•	•	•	•
Lakka- tai liuotinpohjainen pinnoite			•	
TYÖOLOSUHTEET				
Normaali (10°C - 35°C)	•	•	•	•
Lämmin (35°C-50°C)	•	•		
Tavallista kosteamat tilat				•
SISÄTILOJEN SIISTI IRROTTAMISAIKA (päiviä)	14	14	60	7
ULKOTILOJEN SIISTI IRROTTAMISAIKA (päiviä)	14	14		7
ERITTÄIN TERÄVÄT MAALIRAJAT				
		•	•	

*Polyuretaanilattiapinnoitteet saattavat olla väärin laitettuja ja heikosti kiinnittyneitä alla olevaan petsattuun puuhun. Nämä pinnoitteet voivat nousta, kun teippi poistetaan. Testaa ennen käyttöä.



Scotchblue™-maalariinteippituotteet



Esiteipattu suojakalvo

Scotchblue™-maalariinteippi ja suojakalvo yhdessä tuotteessa.

- ▶ Suojaa tahattomilta maaliroiskeilta
- ▶ Käytä lattia- ja muille listoille sekä metalli- ja lasipinnoille
- ▶ Helppo asentaa ja asettaa uudestaan
- ▶ Staattisen kiinnityksen avulla kalvo pysyy paikallaan
- ▶ Muovi avautuu 60 cm, 120 cm tai 180 cm pitkäksi

Uusi ilme tyttäreni makuuhuoneeseen!



► Merkitse raidat



► Aseta teippi jalkalistojen yläpuolelle



► Käytä pientä telaa raitojen maalaukseen



► Vedä teippiä hitaasti itseäsi kohti

Tuloksena erittäin terävä maaliraja !



