



Esittelyssä



Jokaiseen työtehtävään parhaiten sopivan teipin valinta on nyt helppoa.

Menestyminen nykyisessä markkinaympäristössä edellyttää tuotannon tehokkuutta ja oikeita työmenetelmiä. Tämä koskee myös maalarinteipin valintaa. 3M on kehittänyt yksinkertaisen viiden teipin valikoiman, jonka avulla työtehtävään sopiva teippi löytyy nopeasti.

Viiden teipin valikoimasta löydät **vaatimuksiasi ja toiveitasi vastaavat maalarinteipit helposti.**

Sujuvaa työskentelyä 3M -maalarinteipeillä.



3M™ maalarinteippi

101E

Perusteippi yleiskäyttöön

- Sisäkäyttöön
- Kevyisiin tehtäviin
- Ihanteellinen rajaamiseen, väliaikaiseen kiinnitykseen, paketointiin ja sitomiseen



2

3M™ maalarinteippi

201E

Luja teippi päivittäiseen käyttöön

- Yleiseen sisäkäyttöön
- Kevyistä keskiraskaisiin sovelluksiin
- Hyvä kiinnitysteho, hetkellinen lämmönkesto jopa 80 °C
- Ihanteellinen niputukseen, laputukseen ja merkintään



3

3M™ maalarinteippi

301E

Luotettava valinta teolliseen käyttöön

- Teolliseen sisäkäyttöön
- Kestää hyvin liuottimia ja kosteutta
- Ihanteellinen rajaamiseen, niputtamiseen, kiinnitykseen, merkintään ja suojaamiseen erilaissa teollisissa sovelluksissa
- Helppo ja siisti irrottaa useidenkin lämmitysten/kovetuksien jälkeen
- Kestää jopa 100 °C pintalämpötilaa tunnin ajan



4

3M™ maalarinteippi

401E

Ruskea maalarinteippi teollisuuden vaatimuksiin

- Erinomaista suorituskkyä teolliseen käyttöön sisätiloissa
- Mukautuu moniin eri pintoihin
- Vahvan selkääineen ansiosta ei repeile
- Kestää hyvin liuottimia ja kosteutta
- Ihanteellinen rekkojen, bussien, perävaunujen, junien, paloautojen, ambulanssien ja lentokoneiden maalaussovelluksiin
- Kestää jopa 140 °C pintalämpötilaa tunnin ajan



5

3M™ maalarinteippi

501E

Vaativiin teollisiin sovelluksiin

- Kestää korkeita lämpötiloja, sisäkäyttöön
- Tehokkain paperiselkäinen maalarinteippi
- Mukautuu erinomaisesti epäsäännöllisiin pintoihin
- Mahdollistaa erittäin tarkat maalipinnan rajaukset
- Sileä selkämateriaali vähentää sormien hankautumista asennettaessa
- Irtoaa siististi yhtenä kappaleena, ei jätä jälkiä
- Ihanteellinen maalipintojen kuivaukseen korkeassa lämpötilassa
- Kestää jopa 160 °C pintalämpötilaa tunnin ajan



6



Lisätietoa teollisista 3M™-maalارinteipeistä www.3M.fi/yhteydenotto
tai soittamalla numeroon 09-525 21.

3M takaa, että tuote on toimitettaessa virheetön niin materiaalliltaan kuin suorituskyvyllään ja että se vastaa annettuja määräytyksiä. Tuotteen käytön lopputuloksesta emme voi antaa takuuta, minkä vuoksi ostajan tulee itse varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttötarkoitukseen. **Katso 3M:n yleiset toimitusehdot.**



Suomen 3M Oy
Teollisuustuotteet
Keilaranta 6, PL 600
02151 Espoo
Puhelin: 09 525 21
www.3M.fi/teollisuus

3M on 3M-yhtiön tavaramerkki.
Muistathan kierrättää.
© 2016, 3M. Kaikki oikeudet
pidätetään. 03M92528