

MS-Polymeeri liima-/tiivistysmassa, joustava, valkoinen, asennus +5°C- +40°C



Ominaisuudet

Väri : **Valkoinen**
Tilavuus (ml) : **300**
Säilyvyys : **12 kuukautta**

Edut

- Päällemaalattavissa.

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus

Tarttuu lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin: puu, tiili, betoni, luonnonkivi, kaakeli, keramiikka, teräs, alumiini, sinkki, kupari, kromattu ja ruostumaton teräs, lasi, synteettiset materiaalit ja erilaiset eristeet, myös kosteat pinnat.
Ei sisällä isosyanaatteja eikä silikonia.

Tekniset tiedot

Polymerisaatio: 2-3 mm/24 h.
Käyttölämpötila: +5 °C-+40 °C.
Säilytys: +5 °C-+25 °C.

Vinkit

Älä käytä PE- ja PP-muoveille, Teflon®-pinnoitteille ja bitumimateriaaleille.
Älä käytä tarkoitukseen, jossa kosketus veteen (upotus) on jatkuvaa.
Tartuntatesti on hyvä suorittaa aina.

Säilyvyys

9-12 kuukautta tuotteesta riippuen.

Käyttö

- Pienelle liikkeelle altistuviin saumoihin tavanomaisissa tai esivalmisteisissa rakenteissa.
 - Julkisivurakenteiden joustava liimaus puuhun, betoniin, muurauksiin tai metallirakenteisiin.
 - Pienelle liikkeelle altistuviin tiivistesaumoihin rakennustöissä.
 - Koriste-elementtien joustavaan liimaukseen sisä- ja ulkorakenteisiin.
 - Katto- ja viemärielementtien saumatäytteeksi.
 - Metallirakenteiden saumaukse
- Läpikuultava liimamassa sopii läpikuultavien materiaalien tai esineiden, kuten vitriinien, lasikaappien liimaukseen ja korjaukseen. Sisä- ja ulkokäyttöön.

TEKNISET ASIAKIRJAT

- Asiakirja(t) saatavilla verkkosivullamme : KTT



LOGISTIIKKATIEDOT

 Pakkaus**Kartonki**

Korkeus (cm) : 23

Pituus (cm) : 5

Syvyys (cm) : 5

Nettopaino (kg) : 0.53

Bruttopaino (kg) : 0.53



3 700420 323556

 Lisäpakkaus 1

x 12.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 23.5

Pituus (cm) : 20

Syvyys (cm) : 15

Bruttopaino (kg) : 6.36



3 700420 399797

 Lisäpakkaus 2

x 1248.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 110

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80



3 700420 399902