

Saniteettisilikoni, 300 ml, valkoinen, asennus +5°C- +40°C



Ominaisuudet

Väri : **Valkoinen**
Tilavuus (ml) : **300**

Edut

- Kuivuu nopeasti.
- Pysyy joustavana.
- Ei kellastu.

YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Hometta estävä. Tarttuu pohjustamattomiin pintoihin, kuten lasiin, emaliin, keramiikkaan, fajanssiin, epoksiin, ruostumattomaan teräkseen, polyesteriin, eloksoituun alumiiniin, maalattuun tai lakattuun puuhun ja ruostumattomiin metalleihin.

■ Tekniset tiedot

Lämmönkestävyys: -40 °C+120 °C.
Käyttölämpötila: +5 °C+40 °C.
Nahkoittuminen: 5 min. (23 °C/50 % RH).
Kuivumisnopeus: 3.5 mm/24 h (23 °C/50 % RH).
Säilyvyys: 12 kuukautta alkuperäisessä pakkauksessa, lämpötilassa +5 °C+25 °C.

■ Vinkit

Ei päällemaalattavissa. Älä käytä PE-, PP- ja polykarbonaattimuoveille, Teflon-pinnoitteille, bitumimateriaaleille, kumille, neopreenille ja määrättyille EPDM-pinnoille.
Ei sovellu akvaarion korjaukseen ja liimaukseen.
Älä käytä emäksisille tai ruostuville pinnoille.

■ Säilyvyys

12 kuukautta.

■ Käyttö

Saniteettitilojen tiivistys ja saumaus.
Tiivistys ja saumaus tavanomaisissa rakennelmissa, esivalmisteissa ja remonttitoissa, ja liitosten täyttämiseen.
Elastinen ikkunoiden/lasien tiivistäminen.
Erialaisten materiaalien joustava liimaus.
Sopii puun saumaukseen.

TEKNISET ASIAKIRJAT

■ Asiakirja(t) saatavilla verkkosivullamme :  KTT



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Kartonki

Korkeus (cm) : 23

Pituus (cm) : 5

Syvyys (cm) : 5

Nettopaino (kg) : 0.35

Bruttopaino (kg) : 0.35



3 700420 321354

Lisäpakkaus 1



x 12.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 23.5

Pituus (cm) : 20

Syvyys (cm) : 15

Bruttopaino (kg) : 4.14



3 700420 399766

Lisäpakkaus 2



x 1248.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 110

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80



3 700420 399810