

Sähköteippi, super, 20m x 19 x 0.18mm, musta, -18°C - +105°C



Ominaisuudet

Väri : **Musta**
Pituus (m) : **20**
Leveys (mm) : **19**
Paksuus (mm) : **0.18**
Pakkaus (kpl) : **1**

Edut

- Todella hyvä lämmönkestävyys.
- UV-säteilyn kestävä..

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Erittäin kestävä sähköasentajan vinyyliteippi.
Se muotoutuu erinomaisesti samalla tiivistäen sekä eristäen liitoksen.
Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta, kosteutta, kemikaaleja ja UV-säteilyä.
Itsestään sammuva materiaali.
Lyijytön.

■ Tekniset tiedot

Mitat: 19 mm x 20 m x 0.18 mm.
Vetolujuus: 32 N/cm.
Murtovenymä: 240 %.
Tarttuvuus teräkseen: 2.25 N/cm.
Tarttuvuus pintaan: 2.15 N/cm.
Dielektrinen lujuus: 40 kV/mm.
Eristysvastus: 5.0 x 10⁹/25 Ω/mm.
Lämmönkestävyys: -18 °C-+105 °C.
Käyttölämpötila: -10 °C-+40 °C.

■ Vinkit

Asenna vähintään kaksi kerrosta 50 % limityksellä.
Yksittäin myytävä vahva vinyylinen teippi (Snro 60 280 47) on pakattu suojaavaan ja suljettavaan muovirasiaan.

■ Käyttö

Teippi sopii kaikkeen sähköiseen eristämiseen.
Sähköeristys korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
Voidaan käyttää ulkotiloissa, kestää UV-säteilyä.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Muovilaatikko

Korkeus (cm) : 2.3

Pituus (cm) : 9.6

Syvyys (cm) : 9.6

Nettopaino (kg) : 0.09

Bruttopaino (kg) : 0.11



Lisäpakkaus 1



x 100

Pahvi

Korkeus (cm) : 25

Pituus (cm) : 52

Syvyys (cm) : 22

Nettopaino (kg) : 11

Bruttopaino (kg) : 11.2



Lisäpakkaus 2



x 2000

Kuormalava

Korkeus (cm) : 115

Pituus (cm) : 125

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 224

Bruttopaino (kg) : 244

