

Sähköteippi, super, 20m x 19 x 0.18mm, musta, -18°C- +105°C, 10 kpl**Ominaisuudet**

Väri : **Musta**
Pituus (m) : **20**
Leveys (mm) : **19**
Paksuus (mm) : **0.18**
Pakkaus (kpl) : **10**

Edut

- Todella hyvä lämmönkestävyys.
- UV-säteilyn kestävä..

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät**YLEISIÄ TIETOJA****Kuvaus**

Erittäin kestävä sähköasentajan vinyyliteippi.
Se muotoutuu erinomaisesti samalla tiivistäen sekä eristäen liitoksen.
Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta, kosteutta, kemikaaleja ja UV-säteilyä.
Itsestään sammuva materiaali.
Lyijytön.

Tekniset tiedot

Mitat: 19 mm x 20 m x 0.18 mm.
Vetolujuus: 32 N/cm.
Murtovenymä: 240 %.
Tarttuvuus teräkseen: 2.25 N/cm.
Tarttuvuus pintaan: 2.15 N/cm.
Dielektrinen lujuus: 40 kV/mm.
Eristysvastus: 5.0 x 10⁹/25 Ω/mm.
Lämmönkestävyys: -18 °C-+105 °C.
Käyttölämpötila: -10 °C-+40 °C.

Vinkit

Asenna vähintään kaksi kerrosta 50 % limityksellä.
Yksittäin myytävä vahva vinyylinen teippi (Snro 60 280 47) on pakattu suojaavaan ja suljettavaan muovirasiaan.

Käyttö

Teippi sopii kaikkeen sähköiseen eristämiseen.
Sähköeristys korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
Voidaan käyttää ulkotiloissa, kestää UV-säteilyä.



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus

**Muovikalvo**

Korkeus (cm) : 19.5

Pituus (cm) : 7.4

Syvyys (cm) : 7.4

Nettopaino (kg) : 0.87

Bruttopaino (kg) : 0.88



3 700882 149268

Lisäpakkaus 1



x 10

Pahvi

Korkeus (cm) : 20

Pituus (cm) : 38

Syvyys (cm) : 15.5

Nettopaino (kg) : 8.8

Bruttopaino (kg) : 9.3



3 700882 149565

Lisäpakkaus 2



x 480

Kuormalava

Korkeus (cm) : 104

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 446

Bruttopaino (kg) : 461



3 700882 149572