



I N F I N I T Y™



| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|
| 7    | 8801R-7  | 7340118367675 |
| 8    | 8801R-8  | 7340118367767 |
| 9    | 8801R-9  | 7340118367859 |
| 10   | 8801R-10 | 7340118367941 |
| 11   | 8801R-11 | 7340118368030 |

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

## TEGERA® 8801R INFINITY

Synteettinen käsine, nitrilivaaho, aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, karhennettu vaahto, 15 gg, nailon, spandex, Cat. II, musta, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, asennustyöt

### OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erittäin mukava

### SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Työkäsineet - Yleistyyt

KATEGORIA Cat. II

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MALLISTO Infinity

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrilivaaho, aqua PU

VUOREN MATERIAALI 15 gg, Nailon, Spandex

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

VÄRI Musta, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72

ESILLEPANO Taustakortti ULKOMATERIAALIN  
OMINAISUUDET Nitrili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, elastaani



**CE** Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4121X



EN 407:2004  
X1XXXX



## TEGERA® INFINITY

**8801R**

### KUVAUS

Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, anatomisesti muotoiltu

### SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Lentokenttätyöt, kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, verstastyöt, hienomekaaniset asennustyöt, LVI-asennustyöt, asennustyöt, koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjä, korjaustyöt, huoltotyöt, myymälätyöt, kuljetustyöt, varastotyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

### TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-01-22

TEGERA®

8801R

INFINITY

#### EU-TYYPPITARKASTUS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

#### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset  
vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

| Ominaisuus                           | Saavutettu taso | (Maksimi-suojaustaso) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 4               | (4)                   |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1               | (5)                   |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 2               | (4)                   |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 1               | (4)                   |
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)     | X               | (F)                   |
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015      |                 | (P)                   |

#### EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

| Suojaustaso/Saavutettu taso          | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Suojaustaso/Saavutettu taso      | A | B | C  | D  | E  | F  |
|----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Suojaustaso/Saavutettu taso     | P                     |
|---------------------------------|-----------------------|
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus  
ja/tai tuli)

TURVALLINEN TEKSTIILI Tutkitusti haitta-aineeton Oeko-  
Tex® Standard 100 mukaisesti

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4121X



EN 407:2004  
X1XXXX



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja  
ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa  
muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-01-22