



EAN:	4013288032515	Mitat:	230x33x33 mm
Osanro:	05005315001	Paino:	120 g
Tuotenro:	190 i VDE	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1000volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Sinkkifosfatoitu

Weran Kraftform-monikomponenttikahvalla varustettu VDE-hylsyruuvitaltta nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Testattu yksittäin vesikylvyssä 10000V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1000V. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_190_i_vde.html

Wera - 190 i VDE

05005315001 - 4013288032515

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Yksittäin testattu



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10000voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Wera VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1000 volttiin asti on siis taattu.



Testattu yksittäin 10000V:ssa standardin IEC60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1000V.

Kylmäiskunkestävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40°C:ssa.

Kraftform-monikomponenttikahva



Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävä muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto




Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Kahvamerkintä



Kahvassa oleva ruuvisymboli ja koko auttavat oikean työkalun löytämistä työkalulaukusta ja työpisteellä.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_190_i_vde.html

Wera - 190 i VDE

05005315001 - 4013288032515

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05005300001	5.5	-	125	98	11.0	5
05005305001	6.0	-	125	98	12.0	5
05005310001	7.0	-	125	105	14.0	5
05005315001	8.0	-	125	105	15.0	5
05005320001	9.0	-	125	105	16.0	5
05005325001	10.0	-	125	112	17.0	5
05005330001	11.0	-	125	112	19.0	5
05005335001	12.0	-	125	112	20.0	5
05005340001	13.0	-	125	112	21.0	5
05104900001	-	3/16"	125	98	11.0	5
05345280001	-	7/32"	125	98	12.0	5
05104905001	-	1/4"	125	98	13.0	5
05104901001	-	5/16"	125	105	15.0	5
05104906001	-	3/8"	125	105	17.0	5
05104902001	-	7/16"	125	112	19.0	5
05104904001	-	1/2"	125	112	21.0	5
05104903001	-	9/16"	125	112	23.0	5
05104907001	-	5/8"	125	112	25.0	5

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_190_i_vde.html

Wera - 190 i VDE

05005315001 - 4013288032515

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de