

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: LITHEX-2



Käyttöalueet

CGS AVD käsisammutin soveltuu käytettäväksi litiumioniakku- ja metallipaloihin ja sitä voidaan käyttää myös paloneristeenä. Tärkeää tietoa koskien litiumakkujen ja litiumparistojen sammutusta! Tarkista aina ensin varauoskäyntien sijainti. Älä lähesty tulta, jos on olemassa vaara, että se voi levitä helposti tai jos varauoskäynnit ovat vaarassa tukkeutua. Noudata aina varovaisuutta lähestyttäessäsi tulta, etenkin jos kyse on akku- tai paristopalosta, mahdollisen räjähdysvaaran vuoksi. AVD: tä levitetään pyyhkäisyliikkeellä 1-2 m turvaetäisyydellä. Kohdista AVD tuleen annoksina useista eri kulmista, mikäli mahdollista.

Teollisuus, myymälät, julkinen sektori, korjaamot, asunnot, varastohuoneet, lentoasemat, satamat, kierrätyspisteet, sairaalat, akkujen keräyspisteet jne

Miten AVD toimii sammutusaineena AVD

Jäähdyttää palavaa materiaalia luomalla kuumuutta eristävän kerroksen, joka tukahduttaa hapen saannin.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai likaisessa tilassa, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolto ja tarkastus

Kaikki huoltotoimenpiteet on suoritettava kansallisten määräysten mukaisesti. Vaihda AVD joka 5 vuosi.



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka:	A	Malli:	LITHEX-2
Teholuokka:	5A	Sku:	600232
Toimintalämpötila:	+5 °C / +60 °C	EAN:	7320896002326
Sammutusaine:	2L AVD	EN3-7 testraportti:	EN 12053
Koko:	2 L	MED sert:	20/FR/4596-0-REV 0
Tyhjennysaika:	50 s	Sertifiointi:	EN3-7, CE, Wheelmark
Heittoetäisyys:	1-2 m		
Toimintapaine:	15 Bar		
Toimintapaine:	15 Bar		
Sylinterimateriaali:	Teräs		
Ponnekaasu:	Nitrogen		
Bruttopaino:	4.5		
Korkeus (mm):	380		
Leveys (mm):	110		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyneitä kaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic