

BRUKSANVISNING FETTBRANDSLÄCKARE

MODELL: FFE6CR-B
Ver: 220707

CGS 

Vi tackar för att du valt en brandsläckare från CGS. Våra släckare är utformade med tanke på effektiv släckning och lång livslängd.



PFAS
FREE

Innehåll

Oavsett modell skall följande komponenter vara bipackade i förpackningen:

- » 1 st. brandsläckare
- » 1 st. upphängningsanordning
- » 1 st. lins

Egenkontroll

Vid uppackning av produkten vänligen kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Kontrollera att slangen är monterad, om inte, montera slangen. Gör det till en vana att kontrollera tryck och plombering regelbundet.

Bruksområde

Din nya CGS brandsläckare innehåller släckningsmedlet Evocolit Kitchen GREEN-PFC free som ger apparaten brandklass AF. AF-apparater är avsedda för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger. F-klassen anger att släckaren är avsedd för släckning av brand i matolja och fett. Brandsläckaren kan också användas mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt.

Släckmedlets funktion

Släckmedlet Evocolit Kitchen GREEN-PFC free innehåller salter som reagerar kemiskt med den brinnande oljan/fettet genom att bilda en skorpa över den brinnande vätskan.

Så använder du brandsläckaren

- » Dra ur säkringen.
- » Håll slangen med ett fast grepp och sikta mot branden.
- » Tryck ner handtaget.
- » Flytta munstycket fram och tillbaka mot lågorna tills branden är släckt.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare.

Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 10:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

Garantivillkor

5 års garanti gäller för tryckfall räknat från produktens produktionsmånad. Garantin förutsätter att originalplomben är intakt och att produkten inte är öppnad, använd, återfylld eller har genomgått service som inneburit fysiskt ingrepp på produkten.

Garantin förutsätter att produkten används och förvaras under normala förhållanden och i normal miljö. Garantin gäller inte om produkten lagras i korrosiva eller på annat sätt ogynnsamma eller belastande miljöer, eller på annat sätt kan anses ta skada av dess lagring eller användning.

CGS FFE6CR-B

Modell: CGS FFE6CR-B
Typ: 6 L AF fettbrandsläckare, tryckladdad
Brandklass: AF
Effektklass: 13A-75F
Vikt: 9,9 kg
Tryck: 9 Bar
Drivgas: Nitrogen N₂
Släckmedel: Evocolit Kitchen
GREEN-PFC free
Godkännanden: Svensk Standard SS EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: +0 °C till +60 °C

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast CGS specificerade släckmedel och reservdelar.



För mer information
www.gpbmnordic.se

KÄYTTÖOHJE RASVAPALOSAMMUTIN

MALLI: FFE6CR-B
Ver: 220707

CGS.

Kiitämme, että olet valinnut CGS-sammuttimen. Sammuttimemme tuotesuunnittelussa panostamme ensisijaisesti sammutustehoon ja pitkään käyttöikään.

PFAS
FREE

Sisältö

Mallista riippumatta, seuraavien tarvikkeiden tulee sisältyä pakkaukseen:

- » 1 kpl. sammutin
- » 1 kpl. teline
- » 1 kpl. lanssi

Tarkistaminen

Kun purat tuotteen pakkauksesta, tarkistathan, että painemittarin nuoli osoittaa vihreää kenttää. Tarkista, että varmuussokka on asennettu ja sinetöity. Varmista, että letku on asennettu, jos ei, asenna letku. Ota tavaksi tarkistaa paine ja sinetti säännöllisesti.

Käyttöalueet

Uuden CGS-käsisammuttimen sammutusaine on Evocolit Kitchen GREEN-PFC free, jonka perusteella sammutin kuuluu paloluokkaan AF. AF-laitteet on tarkoitettu sammuttamaan paloja eri tyyppisissä materiaaleissa, kuten puu, paperi, kankaat ja paistoöljyssä. F-luokka osoittaa, että sammutin on tarkoitettu myös ruokaöljy- ja rasvapaloille. Sammutinta voidaan myös käyttää alle 1000 voltin sähkölaitteiden paloihin.

Näin sammutusaine toimii

Sammutusaine Evocolit Kitchen GREEN-PFC free sisältää suoloja jotka reagoivat kemiallisesti palossa olevan ruokaöljyn/rasvan kanssa muodostaen kalvon palon päälle.

Näin käytät sammutinta

- » Vedä sokka ulos.
- » Pidä tukevasti letkusta kiinni ja tähtää palon juureen.
- » Paina kahva pohjaan.
- » Liikuta suutinta palon juureen suunnattuna kunnes palo on sammutettu.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai likaisessa tilassa, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolenpito ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsisammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsisammutinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikasta riippuen. Käsisammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen CGS-huolto-ohjeita.

Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä viiden (5) vuoden välein.

Takuuehdot

5 vuoden takuu paineenlaskulle alkaen valmistuspäivästä. Takuu edellyttää, että alkuperäinen plommaus on ehjä ja että tuotetta ei ole avattu, käytetty, täytetty tai huollettu siten, että tuotetta on fyysisesti muutettu.

Takuu edellyttää, että tuotetta käytetään ja säilytetään normaaleissa olosuhteissa ja ympäristössä. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on säilytetty syövyttävässä, epäsuotuisassa ympäristössä tai muutoin vahinkoa aiheuttavissa olosuhteissa.

CGS FFE6CR-B

Malli: CGS FFE6CR-B
Tyyppi: 6 L AF rasvapalosammutin, paineistettu
Paloluokka: AF
Teholuokka: 13A-75F
Paino: 9,9 kg
Paine: 9 Bar
Ponnekaasu: Typpi N₂
Sammutusaine: Evocolit Kitchen
GREEN-PFC free
Hyväksynyt: SFS EN3-7, CE, Wheelmark
Toimintalämpötila: +0 °C ... +60 °C

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain CGS:n hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.



Lisätietoja:
www.gpbmordic.fi