

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: FE9CR-B



AB-luokan CGS vaahtosammutin soveltuu käytettäväksi A- ja B-luokan. Venttiili on tehty kromatusta messingistä ja varustettu ruostumattomalla teräskahvalla. Testiventtiili paineen testaamista varten. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula takaa korroosionkestävyyden. Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella laatuinnoinnilla. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA

Vaahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. PFAS vapaa vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen yritys, työpaja, petrokemianteollisuus



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka:	AB	Malli:	FE9CR-B
Teholuokka:	27A 233B	Sku:	600196
Toimintalämpötila:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320896001961
Sammutusaine:	Evocolit CLASS AB GREEN-PFC free 20	EN3-7 testraportti:	MPA 20200719/RUI47
Koko:	9 L	MED sert:	22/CN/4883-0-REV1
Tyhjennysaika:	66 sek	Sertifiointi:	EN3, CE, Wheelmark
Heittoetäisyys:	4-6 m		
Toimintapaine:	12 bar		
Toimintapaine:	12 bar		
Sylinterimateriaali:	Teräs		
Ponnekaasu:	Nitrogen		
Bruttopaino:	14.1		
Korkeus (mm):	5750		
Leveys (mm):	185		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

 **GPBM** Nordic