

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: PE9CR-A



## Käyttöalueet

Uusi sammuttimesti sisältää erittäin tehokasta ABC-jauhetta, joka sopii erilaisten palojen sammuttamiseen, esim. puu, paperi, tekstiilit, palavat nesteet ja kemikaalit. Tämä sammutin soveltuu myös sähköpalojen sammuttamiseen 1000V saakka. Sammuttaessasi pidä aina vähintään 1 metrin turvaetäisyys.

Teollisuus, julkinen sektori, verstaat, maatalous, merenkulku, offshore, kuljetus, ajoneuvot, huviveneet ja muut kohteet, joissa korkea suorituskyky on ratkaisevan tärkeää. Jauhesammutin on ensisijainen valinta koteihin.

## Miten ABC-jauhe sammuttaa tulipaloja

ABC-jauhe reagoi tulipaloon kemiallisesti. Jauhe estää kemiallisen ketjureaktion, joka tulipalossa syntyy. Jauhe myös syrjäyttää happea estäen palon jatkumista. Mahdollinen jälkisammutus vedellä saattaa olla tarpeellinen puu-, paperi- tai tekstiilipaloissa.

## Sijoittaminen

Sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline ja sammutinta voidaan säilyttää tiloissa, jossa lämpötila pysyttelee välillä -30 ° ... + 60 ° C. Jos sammutin pitää sijoittaa ulkotilaan tai likaiseen ympäristöön, se on sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyville ja helposti ulottuville.

## Huolenpito ja tarkistus

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikasta riippuen. Käsiammuttin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen Housegard-huolto-ohjeita.



## TEKNISET TIEDOT

|                      |                  |               |                             |
|----------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| Paloluokka:          | ABC              | Malli:        | PE9CR-A                     |
| Teholuokka:          | 55A 233B C       | Sku:          | 600263                      |
| Toimintalämpötila:   | -30 °C / +60 °C  | EAN:          | 7320896002630               |
| Sammutusaine:        | SUN ABC STANDARD | EN3-7         | MPA 2013-F-1637/PR 13 + MPA |
| Koko:                | 9kg              | testraportti: | 20200450/Rui04              |
| Tyhjennysaika:       | 28 sek           | MED sert:     | MEDB00001HJ                 |
| Heittoetäisyys:      | 4-6m             | Sertifiointi: | EN3-7, CE, Wheelmark        |
| Toimintapaine:       | 15 Bar           |               |                             |
| Toimintapaine:       | 15 Bar           |               |                             |
| Sylinterimateriaali: | Teräs            |               |                             |
| Ponnekaasu:          | Nitrogen         |               |                             |
| Bruttopaino:         | 14.2             |               |                             |
| Korkeus (mm):        | 554              |               |                             |
| Leveys (mm):         | 199              |               |                             |

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyneitä koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammuttinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

**GPBM** Nordic