



ESITE - FDV DOKUMENTAATIO

CGS FE6FP

6 litran antifreeze-vahtosammutin
Teholuokka 13A-144B

CGS 6 litran antifreeze-vahtosammutin soveltuu tulenarkojen nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja vastaavien aineiden palontorjuntaan. Sitä voidaan käyttää myös luokan A tulipaloissa. CGS antifreeze-vahtosammutin on EN3-hyväksytty ja se on testattu ylläpitämään korkealuokkaista suorituskkyä ja laatua. Sammuttimen toimintalämpötila on -30°C/+60°C.

TOIMINTA

Vahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. Vahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen toiminta, verstaat, petrokemiallinen teollisuus, maatalous, merenkulku, asunnot



Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten puu, paperi, tekstiilit.



Palot tulenaroissa nesteissä, kuten bensiini, öljy, lakat, maalit.



Kaasupalot kuten metaani, propaani ja butaani.



Tekniset tiedot

Malli:	FE6FP	Heittoetäisyys:	5 m
Lisenssinumero:	126.1060.5-01	Toimintapaine:	14 BAR
Paloluokka:	AB	Sylinterimateriaali:	Teräs
Teholuokka:	13A 144B	Paino:	9,5 kg
Toimintalämpötila:	-30°C/+60°C	Mitat halk./kork.	170 x 490
Ponnekaasu:	Typpi	(mm):	
Sammutusaine:	MG 30	Sertifiointi:	EN3, CE, Wheelmark
Määrä:	6 litran	Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain-	
Tyhjennysaika:	25 s.	säädännön mukaisesti.	

Hyväksynnät



Artikkelitiedot

Artnr: 600212-60
EAN: 7320890212608
Myyntipakkaus: kpl / EUR-lava 35 kpl