



ESITE - FDV DOKUMENTAATIO

CGS FE6FF

6 litran vaahtosammutin
Teholuokka 34A-233B-75F

CGS 6 litran ABF vaahtosammutin soveltuu rasvapalojen sekä A- ja B-luokan tulipalojen torjuntaan ja sillä on siten laajempi käyttöalue kuin perinteisillä vaahtosammuttimilla. Sammutin on EN3-hyväksytty ja se on testattu ylläpitämään korkealuokkaista suorituskykyä ja laatu. Vaahtosammuttimessa on pitkä sauvamainen suutin, jonka ulottuvuus helpottaa rasvapalon sammuttamista ja lisää käyttöturvallisuutta. Sammuttimen toimintalämpötila on 0°C/+60°C.

TOIMINTA

Vahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. Vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

KÄYTTÖALUEET

Suurkeittiöt, ravintolat, teollisuus, julkinen toiminta, verstaat, petroke-miallinen teollisuus, maatalous, merenkulku, asunnot.



Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten puu, paperi, tekstiilit.



Palot tulenaroissa nesteissä, kuten bensiini, öljy, lakat, maalit.



Rasvapalot



Tekniset tiedot

Malli:	FE6FF	Heittoetäisyys:	5 m
Lisenssinumero:	126.1060.5-01	Toimintapaine:	14 BAR
Paloluokka:	ABF	Sylinterimateriaali:	Teräs
Teholuokka:	34A 233B 75F	Paino:	10 kg
Toimintalämpötila:	0°C/+60°C	Mitat halk./kork.	170 x 490
Ponnekaasu:	Typpi	(mm):	
Sammutusaine:	FX15 + Inilam A	Sertifiointi:	EN3, CE, Wheelmark
Määrä:	6 litran	Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain-	
Tyhjennysaika:	25 s.	säädännön mukaisesti.	

Hyväksynnät



Artikkelitiedot

Artnr: 600211-60
EAN: 7320890211601
Myyntipakkaus: kpl / EUR-lava 40 kpl