



ESITE - FDV DOKUMENTAATIO

HOUSEGARD FE6TGX

Vaahtosammutin 6 l
Teholuokka 34A 233B

Vaahtosammuttimet soveltuvat palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn jne. sammuttamiseen. Voidaan käyttää myös paloluokan A sammutukseen. Housegard vaahtosammuttimet on valmistettu laadukkaasta teräksestä ja niiden sisäpinta on käsitelty PPA665-päällysteellä. Venttiili on valmistettu kromatusta messingistä. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA

Vahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen toiminta, verstaat, petrokemiallinen teollisuus, maatalous, merenkulku, asunnot.

Vahto sammuttaa puhtaasti ja aiheuttaa vähäisessä määrin sammutusvahinkoja. Vaahtosammuttimia käytetään usein julkisissa tiloissa kuten konttoreissa, myymälöissä, kouluissa jne.



Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten puu, paperi, tekstiilit.



Palot tulenaroissa nesteissä, kuten bensiini, öljy, lakat, maalit.



Kaasupalot kuten metaani, propaani ja butaani.



Tekniset tiedot

Malli:	FE6TGX	Sammutusetäisyys:	3-7 m
Lisenssinumero:	126.1060.4-01	Toimintapaine:	12 BAR
Paloluokka:	AB	Sylinterimateriaali:	Teräs
Teholuokka:	34A 233B	Paino:	10 kg
Toimintalämpötila:	>0°C/+60°C	Mitat halk./kork.	162 x 576
Ponnekaasu:	Typpi	(mm):	
Sammutusaine:	Inilam AX + SC6	Sertifionti:	EN3, CE, Wheelmark, DNV
Määrä:	6 l	Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain-	
Tyhjennysaika:	23 s	säädännön mukaisesti.	

Hyväksynnät



Artikkelitiedot

Artnr: 600252-60
EAN: 7320890252604
Myyntipakkaus: kpl / EUR-lava 40 kpl