

BRUKSANVISNING SKUMSLÄCKARE

MODELL: FE6TGX, FE9TGX
Ver: 190917



Vi tackar för att Ni valt en brandsläckare från CGS. Våra släckare är utformade med tanke på effektiv släckning och lång livslängd.

Innehåll

Oavsett modell skall följande komponenter vara bipackade i förpackningen:

- » 1 st. brandsläckare
- » 1 st. upphängningsanordning
- » 1 st. slang
- » 1 st. bruksanvisning

Egenkontroll

Vid uppackning av produkten vänligen kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Kontrollera att slangen är monterad, om inte, montera slangen. Gör det till en vana att kontrollera tryck och plombering regelbundet.

Bruksområde

Er nya CGS brandsläckare innehåller släckningsmedlet Inilam AX som ger apparaten brandklass AB. AB-apparater är avsedda för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Skum är speciellt bra mot bränder i vätskor. Brandsläckaren kan också användas mot bränder i elektriska installationer som upp- går till 1000 Volt.

Så fungerar skum som släckningsmedel

Skummet har en kvävande och kylande effekt på branden. Skumskiktet hindrar även återantändning.

Så använder Du brandsläckaren

- » Dra ur säkringen.
- » Sikta i underkant av branden.
- » Tryck ner handtaget.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialsåp för brandsläckare.

Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder skall auktoriserad kontroll av skum genomföras vart annat år och full service vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

Garantivillkor

5 års garanti gäller för tryckfall räknat från produktens produktionsmånad. Garantin förutsätter att originalplomben är intakt och att produkten inte är öppnad, använd, återfylld eller har genomgått service som inneburit fysiskt ingrepp på produkten.

Garantin förutsätter att produkten används och förvaras under normala förhållanden och i normal miljö. Garantin gäller inte om produkten lagras i korrosiva eller på annat sätt ogynnsamma eller belastande miljöer, eller på annat sätt kan anses ta skada av dess lagring eller användning.

CGS FE6TGX

Modell: CGS FE6TGX
Typ: 6 L AB Skum, tryckladdad
Brandklass: AB
Effektklass: 34A-233B
Vikt: 10,3 kg
Tryck: 12 Bar
Drivgas: Nitrogen N₂
Släckmedel: 15% Inilam AX
Godkännanden: Svensk Standard SSEN3, CE, Wheelmark, licensierad av DNV
Temperaturområde: +0 °C till +60 °C

CGS FE9TGX

Modell: CGS FE9TGX
Typ: 9 L AB Skum, tryckladdad
Brandklass: AB
Effektklass: 43A-233B
Vikt: 14,5 kg
Tryck: 12 Bar
Drivgas: Nitrogen N₂
Släckmedel: 15% Inilam AX
Godkännanden: Svensk Standard SSEN3, CE, Wheelmark, licensierad av DNV
Temperaturområde: +0 °C till +60 °C

VIKTIGT: Brandsläckaren måste lämnas in för påfyllning då manometerpilen står i det röda fältet. Släckare skall alltid fyllas på om den varit i bruk, även om bara delar av innehållet använts.



För mer information
www.gpbmnordic.se

KÄYTTÖOHJE VAAHTOSAMMUTIN

MALLI: FE6TGX, FE9TGX
Ver: 190917

CGS

Kiitämme, että olet valinnut CGS-sammuttimen. Sammuttimemme tuotesuunnittelussa panostamme ensisijaisesti sammutustehoon ja pitkään käyttöikään.

Sisältö

Mallista riippumatta, seuraavien tarvikkeiden tulee sisältyä pakkaukseen:

- » 1 kpl. sammutin
- » 1 kpl. teline
- » 1 kpl. letku
- » 1 kpl. käyttöohje

Tarkistaminen

Kun purat tuotteen pakkauksesta, tarkistathan, että painemittarin nuoli osoittaa vihreää kenttää. Tarkista, että varmuussokka on asennettu ja sinetöity. Varmista, että letku on asennettu, jos ei, asenna letku. Ota tavaksi tarkistaa paine ja sinetti säännöllisesti.

Käyttöalueet

Uuden CGS-palosammuttimen sammutusaine on Inilam AX, jonka perusteella sammutin kuuluu paloluokkaan AB. AB-laitteet on tarkoitettu sammuttamaan paloja eri tyyppisissä materiaaleissa, kuten puu, paperi, kankaat, herkästi syttyvät nesteet ja kemikaalit. Vaahto on erityisen tehokas nestepalojen sammutuksessa. Sammutinta voidaan myös käyttää alle 1000 voltin sähkölaitteiden paloihin.

Näin vaahto toimii sammutusaineena

Vaahto tukahduttaa ja viilentää paloa. Vaahtokerros estää myös uudelleen syttymisen.

Näin käytät sammutinta

- » Poista varmuussokka.
- » Suuntaa sammutin kohti palopesäkkeen alaosa.
- » Paina kahva alas.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai likaisessa tilassa, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolenpito ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikasta riippuen. Käsiammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen CGS-huolto-ohjeita

Takuuehdot

5 vuoden takuu paineenlaskulle alkaen valmistuspäivästä. Takuu edellyttää, että alkuperäinen plommaus on ehjä ja että tuotetta ei ole avattu, käytetty, täytetty tai huollettu siten, että tuotetta on fyysisesti muutettu.

Takuu edellyttää, että tuotetta käytetään ja säilytetään normaaleissa olosuhteissa ja ympäristössä. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on säilytetty syövyttävässä, epäsuotuisassa ympäristössä tai muutoin vahinkoa aiheuttavissa olosuhteissa.

CGS FE6TGX

Malli: CGS FE6TGX
Tyyppi: 6 L AB Vaahto, paineistettu
Paloluokka: AB
Teholuokka: 34A-233B
Paino: 10,3 kg
Paine: 12 baaria
Ponnekaasu: Tyyppi N₂
Sammutusaine: 15% Inilam AX
Hyväksynyt: SFS EN3,
CE, Wheelmark, DNV:n lisensoima
Toimintalämpötila: +0 °C ... +60 °C

CGS FE9TGX

Malli: CGS FE9TGX
Tyyppi: 9 L AB Vaahto, paineistettu
Paloluokka: AB
Teholuokka: 43A-233B
Paino: 14,5 kg
Paine: 12 baaria
Ponnekaasu: Tyyppi N₂
Sammutusaine: 15% Inilam AX
Hyväksynyt: SFS EN3,
CE, Wheelmark, DNV:n lisensoima
Toimintalämpötila: +0 °C ... +60 °C

TÄRKEÄÄ: palosammutin on toimitettava täytettäväksi, kun painemittarin nuoli on punaisella alueella. Sammutin on aina täytettävä, jos sitä on käytetty, ja silloinkin kun vain osa sisällöstä on käytetty.



Lisätietoja:
www.gpbmnordic.fi