



ESITE - FDV DOKUMENTAATIO

CGS FE9TGX

Vaahtosammutin 9 l
Teholuokka 43A 233B

Vaahtosammuttimet soveltuvat palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn jne. sammuttamiseen. Voidaan käyttää myös paloluokan A sammutukseen. Housegard vaahtosammuttimet on valmistettu laadukkaasta teräksestä ja niiden sisäpinta on käsitelty PPA665-päällysteellä. Venttiili on valmistettu kromatusta messingistä. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA

Vaahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaahto levittyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen toiminta, verstaat, petrokemiallinen teollisuus, maatalous, merenkulku, asunnot.

Vaahto sammuttaa puhtaasti ja aiheuttaa vähäisessä määrin sammutusvahinkoja. Vaahtosammuttimia käytetään usein julkisissa tiloissa kuten konttoreissa, myymälöissä, kouluissa jne.



Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten puu, paperi, tekstiilit.



Palot tulenaroissa nesteissä, kuten bensiini, moottoriöljy, lakat, maalit.



Kaasupalot kuten metaani, propaani ja butaani.



Tekniset tiedot

Malli:	FE9TGX	Sammutusetäisyys:	3-7 m
Testiraportti EN3-7:	20141556/OX 04	Toimintapaine:	12 BAR
Paloluokka:	AB	Sylinterimateriaali:	Teräs
Teholuokka:	43A 233B	Paino:	15 kg
Toimintalämpötila:	>0°C/+60°C	Mitat halk./kork.	182 x 632
Ponnekaasu:	Typpi	(mm):	
Sammutusaine:	Inilam AX + SC6	Sertifointi:	EN3-7, CE, Wheelmark
Määrä:	9 l		
Tyhjennysaika:	30 s	Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.	

Hyväksynnät



Artikkelitiedot

Artnr: 600215-60
EAN: 7320890215609
Myyntipakkaus: kpl / EUR-lava 30 kpl