

HOUSEGARD FFE6HR-A

6 litran rasvapalosammutin
Teholuokka 21A-113B-75F

Rasvasammuttimet soveltuvat käytettäväksi A-, B- ja rasvatulissa, ja niiden käyttöalue on siten laajempi kuin perinteisillä vaahtosammuttimilla. Housegard-rasvasammutin on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Venttiili on valmistettu kromattu messinki ja musta lakattu teräskahva. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula korroosionkestävyyttä varten. Sisäisesti käsitelty eurooppalaisella laatupinnoitteella. Varustettu erityisellä suuttimella, joka sammuttaa helpommin ja turvallisemmin. Sammuttimen toiminta-alue on 0°C / +60°C.

TOIMINTA

Sammutusaine SUN WA F -luokka sisältää suoloja, jotka reagoivat kemiallisesti palavan öljyn tai rasvan kanssa niin, että palava pinta muodostaa kuoren.

KÄYTTÖALUEET

Kaikki keittiöt, joissa on rasvakeittimet, joissa on suuria määriä ruoanvalmistusrasvaa, missä ruokarasvoja ja öljyä varastoidaan julkisissa tiloissa kuten konttoreissa, myymälöissä, kouluissa jne.



Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten puu, paperi, tekstiilit.



Palot tulenaroissa nesteissä, kuten bensiini, moottoriöljy, lakat, maalit.



Kaasupalot kuten metaani, propaani ja butaani.



Tekniset tiedot

Malli:	FFE6HR-A	Heittoetäisyys:	2-3 m
EN3-7 testraportti:	20200450/RUI 04	Toimintapaine:	9 BAR
MED sert:	MEDB00001HJ	Sylinterimateriaali:	Teräs
Paloluokka:	ABC	Paino:	9,5 kg
Teholuokka:	21A 113B 75F	Mitat halk./kork.:	160 x 520 (mm)
Toimintalämpötila:	0°C/+60°C	Sertifionti:	EN3, CE, Wheelmark
Ponnekaasu:	N ₂ , Typpi	Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain- säädännön mukaisesti.	
Sammutusaine:	SUN WA F-Class		
Määrä:	6 litran		
Tyhjennysaika:	67 s.		

Hyväksynyt



Artikkelitiedot

Artnr: 600184-60
EAN: 7320890184608