

SÄHKÖAGGREGAATTI

3,4 kW
1-vaiheinen

5001 DY

Tyyppi: Poweri 5001 Dy
Maksimi teho: 4,1 kVA
Jatkuva teho: 3,4 kW
Suositusteho: 3,0 kW
Suojakehä: Suojakehä 25 mm putkesta.

Mitat: Pituus: 700 mm
 Leveys: 500 mm
 Korkeus: 500 mm
Paino: 70 kg (ilman nesteitä)
Takuu: 1 vuosi

MOOTTORI **YANMAR Diesel-moottori**
Tyyppi: L 70
Teho hv: 7 hv
Teho kW: 4,8 kW
Sylinteriluku: 1-sylinterinen
Sylinteritilavuus: 296 cm³
Voitelujärjestelmä: Painevoitelu
Öljynvartija: Merkkivalo / Kaukokäynnisteisessä pys.
Polttoaine: Dieselöljy tai polttoöljy
Polttoaines. til: 3,5 litraa
Polttoaineen
kulutus: 0,5 l/h (kuormittamattomana)
 1,0 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika: 3,5 – 7 tuntia tankillisella
Melutaso: LWA 98, 81 dB(A) 7m
Jäähdytys: Ilmajäähdytteinen
Käynnistys: Sähkö- ja narukäynnisteinen

GENERAATTORI **MeccAlte S16W, Itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, erillisellä kondensaattorikäymillä.**

Ylikuormitettavuus: $I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho: 5,0 kVA
Jännite: 230 V (sekä 12 V / 8 A lataus)
Pistorasiapääty: 2 kpl Schuko-pistorasioita
 Ylikuormitussuoja 15A, lataussulake

LISÄVARUSTEET

- Kaukokäynnistys
- Lisäpolttoainesäiliö 40 litraa
- Polttoainepumppu
- Tynnyriliitäntä
- Pakoputken joustin
- Kuormastakäynnistys
- Varavoima-automaatiikka
- Pyöräsarjat



Kuvien laite on varustettuna kaukokäynnistyksellä