

PUHDISTUSNESTE RIVOLTA SLX TOP

Dehn + Söhne suosittelee tätä puhdistusnestettä jännitteenalaiseen märkäpuhdistukseen. Tätä nestettä käytetään yhdessä märkäpuhdistussarjan kanssa.

Voidaan käyttää ruiskuttamalla, kastamalla, pesemällä, sivelemällä ja harjaamalla.

Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: DIN 51757, DIN 51758, DIN 51370 ja DIN 57370.

Tiheys (+20 °C) = 0,771 G/ml

Leimahduspiste: = >+61 °C

Haihtumisnopeus = 60 (eetteri = 1)

Dielektrinen kestävyys = 100 000 V/cm



Tuotenro	Tyyppi	Nimike	Tilavuus	Säiliö
009104	SLX TOP spray	Puhdistusneste SLX Top 400 ml	0,4 l	Suihkepullo
009125	SLX TOP 2,5	Puhdistusneste SLX Top 2,5 l	2,5 l	Muoviastia
009105	SLX TOP 5	Puhdistusneste SLX Top 5 l	5,0 l	Muoviastia
009110	SLX TOP 10	Puhdistusneste SLX Top 10 l	10,0 l	Metalliaastia