

73 72 180

KNIPEX TwinForce® Korkeatehoinen sivuleikkuri



PATENTED



- Voittamaton voimasivuleikkuri
- Optimaalinen voimansiirto kaksoisnível-konstruktioilla
- Leikkaa luotettavasti kaikki lankatyypit, mutta myös nauhamateriaalia
- Karkeaan ja mitä hienoimpaan leikkaamiseen
- Vähäinen leikkausisku kädet suojataan Lihaksia ja jänteitä ei rasiteta
- Miellyttävämpään käyttöön, niille, jotka leikkaavat paljon tai erittäin vaikeille leikkaustapauksille
- Hyvä stabiilius ja hukkaliikkeen käynti taotuilla ja tarkkuusjyrityillä nivelakseleilla
- Kromivanadiinisuurtehoterästä, taottu, öljykarkaistu

Äärimmäisen helppo leikkaus vähäisellä voimantarpeella:

leikkaaminen on vielä 50 % helpompaa kuin KNIPEX-voimasivuleikkurilla

UUTTA sivuleikkureille:

Jälkiasetusmahdollisuus KNIPEX Twinforce® leikkaa jopa 4 mm vahvoja lankoja 2--3-kertaisella jälkiasetuksella ilman suurta voimankäyttöä. Tavanomaiset voimasivuleikkurit eivät leikkaa tällaisia läpimittoja ollenkaan tai vain erittäin suurella voimakäytöllä.

Tuotenumero	73 72 180
EAN	4003773074779
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,6
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,2
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	5,5
Pituus mm	180
Paino netto g	280




Korkeatehoinen sivuleikkuri avausjousella helppoon jälkiasetukseen ja useampaan leikkaukseen




Avausjousi aktivoidaan vain peukalon painalluksella




Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Langat asetetaan aina mahdollisimman lähelle niveltä. Leikatessa korkealla välityksellä aukko on kierrtopisteen lähellä useimmiten



Lovea KNIPEX Twinforce® käyttäen lankaa kunnes tarvittava käsivoima kohoaa voimakkaasti. Avaa nyt pihdit ja




Leikkaa samassa kohdassa edelleen. Voit nyt katkaista leikattavan kappaleen paljon helpommin, koska se pysähtyy nyt

pienempi kuin langan
vahvuus ja langat
voivat leikatessa liukua
eteenpäin.

työnnä samalla lankaa
lovessa edelleen
nivelen suuntaan.

lähemmäs
kiertopistettä.



Voit tarvittaessa toistaa
tämän toiminnon.