

71 02 200 T

KNIPEX CoBolt® Voimaleikkurit

kiinnityssilmukalla



- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät, myös pianolangalle
- Leikkaa komponentteja kuten pultit, naulat, niitit jne. max Ø 5,2 mm
- Erittäin hyvä leikkuuteho vähäisemmällä voimankäytöllä erittäin tehokkaan nivelrakenteen ansiosta
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 64 HRC
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Parannettu leikkausteho
- Suuret halkaisijat on helppo leikata mikrorakenteisella terällä
- Tartuntapinnalla nivelen alapuolella johtojen, alkaen Ø 1,0 mm, vetämiseen ja niihin tarttumiseen
- Kapeilla, monikomponentti-kahvakuorilla ilman kaulusta, helpompi käsitellä ja yksinkertaisempi kuljettaa
- Suurella kiinnityspinnalla holkeilla parempi paineen jako ja miellyttävämpi työskennellä
- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen

60 % voimansäästö verrattuna tavanomaisiin voimasivuleikkureihin

Älykäs voimansiirtomekanismi takaa äärimmäisen edullisen vipusuhteen kitkan ollessa hyvin alhainen. Leikkausvoimat ovat yli 20-kertaiset käytetystä käsivoimasta

Tuotenro	71 02 200 T
EAN	4003773080046
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Kahvat	hoikilla monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Muoto	0
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	5,2
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	4,0
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,6
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	6,0
Pituus mm	200
Paino netto g	375

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään