

95 16 165 T

Kaapelileikkuri kiinnityssilmukalla



- Yksi- tai monisäikeisten kupari- ja alumiinikaapeli leikkaamiseen
- Ei sovellettu teräslangalle eikä kovavedetyille kuparijohtimille
- Karkaistut terät tarkkuushionnalla
- Leikkaaminen on tasaista ja siistiä ilman pusertamista
- Kevyt yhdenkäden leikkuri
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Säädetty ruuvinivel, itsevarmistava
- Korkealaatuista erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
- Integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan asennukseen



Tuotenro	95 16 165 T
EAN	4003773081524
Työkalu	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttiyhysillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennusta varten
Muoto	1
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen (halkaisija) Ø mm	15
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen mm²	50
AWG	1/0
Pituus mm	165
Paino netto g	256



Kaapelin leikkaus sivuleikkurilla: suuri voimantarve, epäpuhtas leikkaus, kaapelin voimakas muodonmuutos ja litistymisen



Kaapelin leikkaus kaapelileikkurilla: helppo, puhdas leikkaus ilman kaapelin muodonmuutosta



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään