

97 78 180 T

Puristuspihdit johdinpääteholkkeihin kiinnityssilmukalla



- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti alueella 0,25 - 16 mm²
- Parannettu voimansiirto 30%, helpompi puristus
- Kevyt ja hoikka rakenne
- Merkittyjen puolipyöreiden profiilien puristamiseen holkin ja johtimen varmaan liitântään
- Yhdeksän erittäin syvää profiilia kartiomaisin sivupinnoin
- Erikoistyökaluteräs, taottu, öljykarkaistu
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

Tuotenro	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Pää	kiillotettu
Kahvat	eristetty monikomponenttihilysyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennusta varten
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Kapasiteetti neliömillimetri mm ²	0,25 - 16,0
Käyttö	päätehylsyt
Pesien lukumäärä	9
AWG	23 - 5
Pituus mm	180
Paino netto g	254



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään