

08 26 145 T

Kärkiyhdistelmäpihdit kiinnityssilmukalla



- Erittäin helppokäyttöinen: ihanteellinen käyttää työskennellessä vaikeapääsyisissä työpaikoissa kapean päänmuotonsa ja suippojen leukojensa ansiosta (turvattu hyvin kiertymiseltä)
- Tartuntapinta toisella puolella kupera - tarttuu litteisiin osiin varmasti
- Jyrsitty ura tartunta-alueella mahdollistaa pienten työkappaleiden, kuten naulat, sokat ja pultit, varman pidon ja vetämisen
- Luotettavat ja monipuoliset kärkiyhdistelmäpihdit matkoille
- Leikkaaminen helppoa hyvän voimansiirron omaavan voimanivelen ansiosta
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Pitkä käyttöikä ja vankat kärjet
- Erikoistyykaluteräs erikoislaatua, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

Tuotenro	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Pihdit	kromattu
Pää	
Kahvat	eristetty monikomponenttiyhdyksillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojuksen asennusta varten
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,0
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,0
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen (halkaisija) Ø mm	8,0
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen mm ²	16
Pituus mm	145
Paino netto g	157

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään