



ZARGES

XLstep S

Kevyt paino ja helppo käsittely sekä edullinen hinta-laatu-suhde.

Tuotekuvaus

- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- 80 mm syvät askelmat.
- Suulakepuristetusta alumiinista valmistettu työtaso (300 × 250 mm) on turvallinen ja vakaa myös pitkäkestoisessa käytössä.
- Tilava alumiininen tavarahylly.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Liukumista estävät muovitassut.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.



Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys: 80 mm
 Askelman syvyys: 42 mm
 Etäisyys puola/askelma: 250 mm
 Kuormitus: max. 150 kg
 Liitos pystyjohteen ja puolan välissä: niitattu
 Materiaali: Alumiini
 Pinnoite: eloksoitu
 Tason leveys: 300 mm
 Tikaslukitus: Kiintä side
 Tuotetyyppi: Niitattut kaksipuoleiset tikkaat
 Tyyppi, puola/askelma: Rihlattu
 Työkaluhylly: Alumiini
 Työtason pituus: 250 mm

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Vaihtoehdot

Tuotenumero	Askelman syvyys	Kuljetusmitat	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	Paino	Pituus	Pohja-alan mitta	Puolia sis. tason	Pystysuora korkeus	Tason korkeus	Työskentelykorkeus	Ulkoleveys, alaosa
41089	42 mm	ca. 1.290 mm × 460 mm × 115 mm	42mm / 42mm	5,5 kg	1.29 m	0,57 m × 0,46 m	2	1.16 m	0.49 m	2.5 m	0.46 m
41090	42 mm	ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × 115 mm	42mm / 42mm	6 kg	1.56 m	0,74 m × 0,49 m	3	1.41 m	0.74 m	2.75 m	0.49 m
41091	42 mm	ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × 115 mm	42mm / 42mm	6,9 kg	1.83 m	0,92 m × 0,52 m	4	1.66 m	0.99 m	3 m	0.52 m
41092	42 mm	ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × 115 mm	42mm / 42mm	7,7 kg	2.1 m	1,09 m × 0,55 m	5	1.91 m	1.24 m	3.25 m	0.55 m



Tuotenumero	Askelman syvyys	Kuljetusmitat	Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys	Paino	Pituus	Pohja- alan mitta	Puolia sis. tason	Pystysuora korkeus	Tason korkeus	Työskentelykorkeus	Ulkoleveys, alaosa
41093	48 mm	ca. 2.370 mm × ca. 580 mm × 120 mm	48mm / 42mm	9,1 kg	2,37 m	1,27 m × 0,57 m	6	2,16 m	1,49 m	3,5 m	0,57 m
41094	48 mm	ca. 2.640 mm × 601 mm × 120 mm	48mm / 42mm	10,2 kg	2,64 m	1,44 m × 0,6 m	7	2,41 m	1,74 m	3,75 m	0,6 m
41095	48 mm	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × 120 mm	48mm / 42mm	11,7 kg	2,91 m	1,61 m × 0,63 m	8	2,66 m	1,99 m	4 m	0,63 m
41098	48 mm	ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × 120 mm	48mm / 42mm	14,1 kg	3,45 m	1,95 m × 0,69 m	10	3,16 m	2,49 m	4,5 m	0,69 m