

LISÄTARVIKKEET

64 249 02



11 026 11



11 026 12



11 026 13



11 026 14



11 026 15



11 026 09



11 026 10



17 075 02



17 075 03



17 075 04



17 075 05



17 075 06



17 075 07



S-numero	Tuote	Kuvaus
64 249 02	ASENNUSTYÖKALU	Asennustyökalulla voidaan asentaa kaikki Ø68mm kojerasiat vaaka- ja pystysuuntiin. Työkalussa on vesivaaka joka helpottaa asennusta
17 075 02	KALVOTIIVISTE M20 IP65	Kalvotiiviste valmistettu kestävästä ja pehmeästä PVC-muovista. M20, IP65
17 075 03	KALVOTIIVISTE M25 IP65	Kalvotiiviste valmistettu kestävästä ja pehmeästä PVC-muovista. M25, IP65
17 075 04	KALVOTIIVISTE M32 IP65	Kalvotiiviste valmistettu kestävästä ja pehmeästä PVC-muovista. M32, IP65
17 075 05	KALVOTIIVISTE M25 IP54	Kalvotiiviste valmistettu kestävästä ja pehmeästä PVC-muovista. M25, IP54
17 075 06	KALVOTIIVISTE M32 IP54	Kalvotiiviste valmistettu kestävästä ja pehmeästä PVC-muovista. M32, IP54
17 075 07	KALVOTIIVISTE M40 IP54	Kalvotiiviste valmistettu kestävästä ja pehmeästä PVC-muovista. M40, IP54
11 026 11	TIIVISTYS-/LÄPIVIENTITULPPA M16	Asennusputkien päihin asennettava tulppa ilmatiiviisiin asennuksiin. M16
11 026 12	TIIVISTYS-/LÄPIVIENTITULPPA M20	Asennusputkien päihin asennettava tulppa ilmatiiviisiin asennuksiin. M20
11 026 13	TIIVISTYS-/LÄPIVIENTITULPPA M25	Asennusputkien päihin asennettava tulppa ilmatiiviisiin asennuksiin. M25
11 026 14	TIIVISTYS-/LÄPIVIENTITULPPA M32	Asennusputkien päihin asennettava tulppa ilmatiiviisiin asennuksiin. M32
11 026 15	TIIVISTYS-/LÄPIVIENTITULPPA M40	Asennusputkien päihin asennettava tulppa ilmatiiviisiin asennuksiin. M40
11 026 09	YHDYSNYSÄ	Yhdysnysää käytetään ilmatiivien kojerasioiden yhdistämiseen
11 026 10	YHDYSNYSÄ HF	Yhdysnysää käytetään ilmatiivien kojerasioiden yhdistämiseen. Halogeenivapaa

Lue enemmän f-tronic tuotteistosta
www.norwesco.fi sivustolta

Norwesco AB Box 603 SE-187 26 Täby
Asiakaspalvelu Suomessa
040-556 7988, 040-485 5717
www.norwesco.fi info@norwesco.fi

www.norwesco.fi
norwesco

f-tronic ASENNUSTARVIKKEET



**LAAJA
VALIKOIMA
KOJERASIOITA
JA KALVORASIOITA
UPPO- JA PINTA-
ASENNUKSEEN. KESTÄVIÄ
RATKAISUJA ERILAIISIIN
KOhteisiin JA HELPPON
ASENTAMISEEN.**

KALVOJAKORASIAT

Pinta-asennukseen tarkoitetut kalvojakorasiat eri väreissä. Kotelointiluokka IP55.



16 060 06

16 060 07

16 060 08

16 060 09

16 060 10

S-numero	Tuote	Kuvaus
16 060 06	KALVOJAKORASIA HARMAA	Jakorasian koko 80x80x37mm. Valmistettu halogeenittomasta muovista. Jokaisella sivulla on kolme läpivienttiä ja pohjassa kaksi läpivienttiä. Hyväksytty 5x2,5mm ² kaapeleille. Käyttölämpötila -25°C ... +40°C. Väri harmaa
16 060 07	KALVOJAKORASIA VALKOINEN	Jakorasian koko 80x80x37mm. Valmistettu halogeenittomasta muovista. Jokaisella sivulla on kolme läpivienttiä ja pohjassa kaksi läpivienttiä. Hyväksytty 5x2,5mm ² kaapeleille. Käyttölämpötila -25°C ... +40°C. Väri valkoinen
16 060 08	KALVOJAKORASIA MUSTA	Jakorasian koko 80x80x37mm. Valmistettu halogeenittomasta muovista. Jokaisella sivulla on kolme läpivienttiä ja pohjassa kaksi läpivienttiä. Hyväksytty 5x2,5mm ² kaapeleille. Käyttölämpötila -25°C ... +40°C. Väri musta
16 060 09	KALVOJAKORASIA PUNAINEN	Jakorasian koko 80x80x37mm. Valmistettu halogeenittomasta muovista. Jokaisella sivulla on kolme läpivienttiä ja pohjassa kaksi läpivienttiä. Hyväksytty 5x2,5mm ² kaapeleille. Käyttölämpötila -25°C ... +40°C. Väri punainen
16 060 04	KALVOJAKORASIA VIHREÄ	Jakorasian koko 80x80x37mm. Valmistettu halogeenittomasta muovista. Jokaisella sivulla on kolme läpivienttiä ja pohjassa kaksi läpivienttiä. Hyväksytty 5x2,5mm ² kaapeleille. Käyttölämpötila -25°C ... +40°C. Väri vihreä

LEVYSEINÄKOJERASIAT, PALONKESTÄVÄT KOJERASIAT JA ÄÄNTÄ ERISTÄVÄ KOJERASIA

Laaja valikoima levyseinäkojerasioita uppoasennukseen erilaisiin asennuksiin kuten palonkestäviä kojerasioita, ääntä eristäviä ja ilmatiiviitä kojerasioita.



11 026 02

11 026 01

11 026 00

11 026 03

11 026 05

11 026 04

11 026 07

11 026 08

S-numero	Tuote	Kuvaus
11 026 00	LEVYSEINÄKOJERASIA Ø68MM, SYVYYS 47MM	Levyseinäkojerasia Ø68mm ja syvyys 47mm asennettavaksi levyseiniin joiden paksuus on 5-40mm. Kojerasiassa on läpiviennit MMJ-kaapeleille ja asennusputkille. Neljä kaapeliläpivienttiä ja kaksi M20 putkiläpivienttiä. Kojerasia toimitetaan ruuveilla.
11 026 01	LEVYSEINÄKOJERASIA Ø68MM, SYVYYS 61MM	Levyseinäkojerasia Ø68mm ja syvyys 61mm asennettavaksi levyseiniin joiden paksuus on 5-40mm. Kojerasiassa on läpiviennit MMJ-kaapeleille ja asennusputkille. Kuusi kaapeliläpivienttiä ja neljä M20 putkiläpivienttiä. Kojerasia toimitetaan ruuveilla.
11 026 02	LEVYSEINÄKOJERASIA 2-OS Ø68MM	Levyseinäkojerasia 2-os Ø68mm ja syvyys 47mm asennettavaksi levyseiniin joiden paksuus on 5-40mm. Kojerasiassa on läpiviennit MMJ-kaapeleille ja asennusputkille. Yhdeksän kaapeliläpivienttiä ja kuusi M20 putkiläpivienttiä. Kojerasia toimitetaan ruuveilla.
11 026 03	LEVYSEINÄKOJERASIA Ø68MM BIG ELEKTRONIikka	Ilmatiivis halogeeniton levyseinäkojerasia jossa lisätillaa elektroniikkalaitteille. Kojerasian koko Ø68mm ja syvyys 70mm. Kojerasia on valmistettu 2K muovista joka mahdollistaa asennuksen Ø68mm reikään. Kojerasia toimitetaan ruuveilla.
11 026 04	LEVYSEINÄKOJERASIA HF Ø68MM, SYVYYS 47MM	Ilmatiivis halogeeniton levyseinäkojerasia Ø68mm ja syvyys 47mm asennettavaksi levyseiniin joiden paksuus on 5-40mm. Kojerasiassa 2K muoviset läpiviennit. Neljä kaapeliläpivienttiä ja kaksi M20 putkiläpivienttiä. Kojerasia toimitetaan ruuveilla.
11 026 05	LEVYSEINÄKOJERASIA HF Ø68MM, SYVYYS 61MM	Ilmatiivis halogeeniton levyseinäkojerasia Ø68mm ja syvyys 47mm asennettavaksi levyseiniin joiden paksuus on 5-40mm. Kojerasiassa 2K muoviset läpiviennit. Kuusi kaapeliläpivienttiä ja neljä M20 putkiläpivienttiä. Kojerasia toimitetaan ruuveilla.
11 026 06	LEVYSEINÄKOJERASIA HF Ø68MM, SYVYYS 58MM	Ääntä eristävä halogeeniton levyseinäkojerasia Ø68mm ja syvyys 47mm. Kojerasiassa 2K muoviset läpiviennit. Neljä kaapeliläpivienttiä ja kaksi M20 putkiläpivienttiä. Voidaan asentaa viisi kojerasiaa yhdistelmään.
11 026 07	LEVYSEINÄKOJERASIA PK Ø68MM, SYVYYS 50MM	Palonkestävä halogeeniton levyseinäkojerasia Ø68mm ja syvyys 50mm. Kojerasiassa 2K muoviset läpiviennit: putki: 2xØ16-25mm, kaapelit 2x 3x1,5mm ² , 2x 5x1,5mm ² . Palonkestävyyssluokka EI 120.
11 026 08	LEVYSEINÄKOJERASIA PK Ø68MM, SYVYYS 62MM	Palonkestävä halogeeniton levyseinäkojerasia Ø68mm ja syvyys 62mm. Kojerasiassa 2K muoviset läpiviennit: putki: 2xØ16-25mm, kaapelit 2x 3x1,5mm ² , 2x 5x1,5mm ² . Palonkestävyyssluokka EI 120.