



Vaahtosammutin soveltuu erityisen hyvin lämpöisiin sisätiloihin, joissa halutaan minimoida jälkisiivouksen tarve sammuttimen käytön jälkeen.

Teholuokka: 43A183B

Paloluokat:

A= hehkupalot

B = nestepalot

Sammute: vaahtoneste

Sammutemäärä: 6 l

Käyttölämpötila-alue: + 5°C - + 60°C

Hyväksynyt: CE-merkitty, EN 3-7, MED, Milieukeur-ympäristöluokitus

Soveltuu sähköpaloihin, turvaetäisyys 1 metri ja maksimijännite 1000 V.

Kiinnitys: sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline.

Tarkastus ja huolto:

Sammutin tulee tarkastaa vuoden (1) välein, jos sitä säilytetään paikassa, jossa se on alttiina pakkaselle, kosteudelle, tärinälle tai lämpötilan vaihteluille. Tarkastus tehdään kahden (2) vuoden välein, jos sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä tiloissa.

Sammutin on huollettava jokaisen käytön jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty.

Vaahtosammuttimen enimmäishuoltoväli on viisi (5) vuotta.

Sammuttimen voi tarkastaa ja huoltaa joko maahantuojaan toimipisteessä (www.presto.fi) tai TUKESin hyväksymässä sammutinhuoltoliikkeessä.

Presto Eco-vaahtosammutin on saanut sammuttimille myönnettävän Milieukeur-ympäristöluokituksen.

Milieukeur on tämän päivän johtava ympäristömerkintä käsिसammuttimille Euroopassa. Yksi keskeisimmistä vaatimuksista nestesammuttimille on, että fluoritensidien määrä on enintään 0,04 % koko sammutteen määrästä.