



Nestesammutin soveltuu erityisen hyvin lämpöisiin sisätiloihin, joissa halutaan minimoida jälkisiivouksen tarve sammuttimen käytön jälkeen sekä minimoida ympäristölle haitallisten PFAS-yhdisteiden määrä.

Teholuokka: 43A

Paloluokat:

A= hehkupalot

B= nestepalot

Sammute: vaahtoneste

Sammutemäärä: 9 litraa

Käyttölämpötila-alue: + 5°C - + 60°C

Hyväksynät: CE-merkitty, EN 3-7, MED, Milieukeur-ympäristöluokitus

Soveltuu sähköpaloihin, turvaetäisyys 1 metri ja maksimijännite 1000 V.

Kiinnitys: sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline.

Takuu: 5 vuotta (valmistus ja materiaalivirheet)

Muuta: Sammuttimessa on käyttöä helpottava SafeSprint™ -sokka. Etiketissä on neljä kieltä (suomi, ruotsi, norja, englanti).

Tarkastus ja huolto:

Sammutin tulee tarkastaa vuoden (1) välein, jos sitä säilytetään paikassa, jossa se on alttiina pakkaselle, kosteudelle, tärinälle tai lämpötilan vaihteluille. Tarkastus tehdään kahden (2) vuoden välein, jos sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä tiloissa.

Sammutin on huollettava jokaisen käytön jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty. Vaahtosammuttimen enimmäishuoltoväli on viisi (5) vuotta.

Sammuttimen voi tarkastaa ja huoltaa joko maahantuojaan toimipisteessä (www.presto.fi) tai TUKESin hyväksymässä sammutinhuoltoliikkeessä.

Lue lisätietoa nestesammuttimista =>



Presto Green -nestesammuttimilla on sammuttimille myönnettävän Milieukeur-ympäristöluokitus.

Presto Green sammuttimissa ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia fluorisidejä (PFAS).