

Momenttiavain 3/8"


wiha
Tools that work for you

Wihan eristetty, räikällinen 5–25 Nm:n momenttiavain ulkonelikannalla

Laaja säätöalue, 5–25 Nm, mahdollistaa monipuoliset käyttökohteet. Oikea kiristysmomentti suojaa materiaalivahingoilta ja takuuvaatimuksilta.

Räikällisen momenttiavaimen säätö tapahtuu kahvan päätä ulosvetämällä. Säätö vaihteittain ensin 5 Nm:n välein, sitten asteikosta väliarvot 0,5 Nm:n tarkkuudella.

Suunnan vaihto kahvan päässä. Kalibrointi standardin EN ISO 6789 mukaisesti yhden vuoden tai 5000 käyttökerran jälkeen.



Eristetty, räikällinen 3/8":n momenttiavain
kiskoliitinten ja kiskojen kiinnitykseen
kaapelijakokaapeissa. Ulkomitat 325x68x68 mm.



Sähkönumero	Tnr	g
64 359 73	44163 Wihan säädettävä, räikällinen momenttiavain	610

Lisätarvikkeet 3/8":n momenttiavaimelle:

Snro	Tnr	Tuotenimi
64 322 11	43065	Eristetty hylsy 8x45 mm
64 322 12	43066	Eristetty hylsy 10x45 mm
64 322 13	43067	Eristetty hylsy 11x45 mm
64 322 14	43068	Eristetty hylsy 12x45 mm
64 322 15	43069	Eristetty hylsy 13x45 mm
64 322 16	43070	Eristetty hylsy 14x45 mm
64 322 17	43071	Eristetty hylsy 16x45 mm
64 322 18	43072	Eristetty hylsy 17x45 mm
64 322 19	43073	Eristetty hylsy 18x45 mm
64 322 20	43074	Eristetty hylsy 19x47 mm

Lisätarvikkeet 3/8":n momenttiavaimelle

Snro	Tnr	Tuotenimi
64 322 21	43075	Eristetty hylsy 21x47 mm
64 322 22	43076	Eristetty hylsy 22x47 mm
64 322 51	43105	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 4x75 mm
64 322 52	43106	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 5x75 mm
64 322 53	43107	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 6x75 mm
64 322 54	43108	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 8x75 mm
64 322 06	43057	Eristetty jatkovarsi 125 mm
64 322 07	43058	Eristetty jatkovarsi 250 mm
64 516 01	44355	Eristetty sovitin 3/8"-1/4": (käytä 3/8":n avaimessa 1/4":n hylsyjä)



**Pidemmät 80 mm pitkät
3/8":n hylsy koot 8, 10 ja
12 mm.**



Snro	Tnr	Tuotenimi
64 517 01	44146	Eristetty hylsy 8x80 mm
64 517 02	44147	Eristetty hylsy 10x80 mm
64 517 03	44148	Eristetty hylsy 12x80 mm

Momenttiavain 1/4"


wiha 
Tools that work for you

Wihan eristetty, räikällinen 5–25 Nm:n momenttiavain ulkonelikannalla

Laaja säätöalue, 5–25 Nm, mahdollistaa monipuoliset käyttökohteet. Oikea kiristysmomentti suojaa materiaalivahingoilta ja takuuvaatimuksilta.

Räikällisen momenttiavaimen säätö tapahtuu kahvan päätä ulosvetämällä. Säätö vaihteittain ensin 5 Nm:n välein, sitten asteikosta väliarvot 0,5 Nm:n tarkkuudella.

Suunnan vaihto kahvan päässä. Kalibrointi standardin EN ISO 6789 mukaisesti yhden vuoden tai 5000 käyttökerran jälkeen.



Eristetty, räikällinen 1/4":n momenttiavain
kiskoliitinten ja kiskojen kiinnitykseen
kaapelijakokaapeissa. Ulkomitat 290x38x38 mm.



Sähkö-numero	Tnr	g
64 359 97	43126 Wihan säädettävä, räikällinen momenttiavain	590

Lisätarvikkeet 1/4":n momenttiavaimelle:

Snro	Tnr	Tuotenimi
64 322 34	43088	Eristetty hylsy 4x42 mm
64 322 35	43089	Eristetty hylsy 5x42 mm
64 322 36	43090	Eristetty hylsy 5,5x42 mm
64 322 37	43091	Eristetty hylsy 6x42 mm
64 322 38	43092	Eristetty hylsy 7x42 mm
64 322 39	43093	Eristetty hylsy 8x42 mm
64 322 40	43094	Eristetty hylsy 9x42 mm
64 322 41	43095	Eristetty hylsy 10x42 mm
64 322 42	43096	Eristetty hylsy 11x42 mm
64 322 43	43097	Eristetty hylsy 12x42 mm

Lisätarvikkeet 1/4":n momenttiavaimelle

Snro	Tnr	Tuotenimi
64 322 44	43098	Eristetty hylsy 13x42 mm
64 322 45	43099	Eristetty hylsy 14x42 mm
64 516 00	43109	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 3x65 mm
64 516 02	43110	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 4x65 mm
64 516 03	43111	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 5x65 mm
64 516 04	43112	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 6x65 mm
64 516 05	43113	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 8x65 mm
64 516 08	43059	Eristetty jatkovarsi 75 mm
64 516 09	43060	Eristetty jatkovarsi 150 mm
64 516 01	44355	Eristetty sovitin 3/8"-1/4": (käytä 3/8":n avaimessa 1/4":n hylsyjä)

