

MultiWet-Master Inspection set



MultiWet-Master

Puun ja rakenteiden kosteusmittari ammattikäyttöön

Häiriötön pinnan skannaus ja tarkka pistekohtainen materiaalin kosteuden mittaus. Huoneilman mittaus ja kastepisteen määrittäminen

- 2 mittaustoimintoa: Vastusmittaus, kapasitiivinen mittaus (häiriöttömästi)
- Mittaa 111 puulajia ja 21 rakennusmateriaalia
- Ympäristölämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden mittaus sekä uloskäännettävän anturin avulla tapahtuva kastepisteen laskeminen
- Yleispätevä INDEX-käyttötila:
- Kosteuden paikallistaminen materiaalista riippumatta
- Mittausarvon nopea määrittäminen 12-portaisella värillisellä ledinäytöllä asteikolla märkä/kuiva

Vastusmittaus Mittausalue / tarkkuus

Puu: 0...30% / $\pm 1\%$, 30...60% / $\pm 2\%$, 60...90% / $\pm 4\%$

Muut materiaalit: $\pm 0,5\%$

Kapasitiivimittaus Mittausalue / tarkkuus

Pehmeä puulaji: 0%...52% / $\pm 2\%$ (6%...30%)

Kova puulaji: 0%...32% / $\pm 2\%$ (6%...30%)

Tuotenumero: 082.092A

EAN: 4021563687893

ThermoSpot Plus

Kosketukseton lämpötilan mittaus infrapunalla ja integroidulla laserilla

- Kosketukseton mittaus on erinomainen menetelmä
- hankalien kohteiden ja vaarallisten kohteiden, kuten liikkuvien koneenosien ja sähköasennusten, mittaukseen.
- Laaja lämpötilan mittausalue (-38 °C...600 °C)
- Päästökerroin: 0,01...1,0 (säädettävissä)
- Mittausalueen näyttö laserristillä
- Max-Read: Korkein mittausarvo näytetään näytössä
- mittauksen aikana.
- Optiikka: 12:1
- Valaistu näyttö

Infrapunamittausalue: -38 °C...600 °C

Tarkkuus: $\pm 2\text{ °C} + 0,05\text{ °C}$ / asteina (-38 °C...0 °C)

$\pm 2\text{ °C}$ (0 °C...600 °C) tai

$\pm 2\%$ riippuen suuremmasta arvosta