

Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288168375	Mitat:	225x150x80 mm
Osanro:	05059291001	Paino:	760 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000



- Kraftform Kompakt VDE -momenttiruuvitaltasarja säädettävällä vääntömomentilla
- Säädettävä Kraftform VDE -momenttiruuvitaltakahva ainoastaan Weran VDE-vaihtoterille
- VDE-vaihtoterät, 154 mm:n pituiset
- Vankassa taitettavassa säilytystaskussa
- 15-osainen

15-osainen VDE momenttiruuvitaltakahva vaihtoterille Sisältää 14 terää (joista 12:lla on kavennettu terä) ja integroitu suojaeriste. VDE momenttiruuvitaltakahva jossa säädettävä vääntömomentti 1,2–3,0 Nm. Ergonominen Kraftform Plus -kahva, jonka kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE


Sarjan sisältö:

	7400 VDE 05074750001	1 x art. no. 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm		KK 62 iS 05003413001 05003414001	1 x PH 1 x 154 mm 1 x PH 2 x 154 mm
	KK 65 iS PZ 05003455001 05003456001	1 x PZ 1 x 154 mm 1 x PZ 2 x 154 mm		KK 65 iS PZ/S 05003447001 05003448001	1 x # 1 x 154 mm 1 x # 2 x 154 mm
	KK 67 i TORX® 05003431001	1 x TX 10 x 154 mm		KK 67 iS TORX® 05003437001 05003438001 05003439001	1 x TX 15 x 154 mm 1 x TX 20 x 154 mm 1 x TX 25 x 154 mm
	KK 60 i 05003400001	1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm		KK 60 iS 05003406001 05003407001 05003408001	1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm 1 x 0.8 x 4 x 154 mm 1 x 1 x 5.5 x 154 mm

Yksittäin testattu




Säädettävä Kraftform VDE -momenttiruuvitaltakahva



Kraftform Kompakt VDE -sarjat testataan standardin IEC 60900 mukaan yksittäin 10000voltissa. Testaus tehdään 10-kertaisella kuormituksella 10000voltissa, mikä takaa turvallisen työskentelyn suurimman sallitun jännitteen ollessa 1000volttia.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraftform Kompakt VDE



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Säädettävä Kraftform VDE -momenttiruuvitaltakahva



Hyvä asteinen luettavuus. Tarkkuus ±6% standardin EN ISO 6789 mukaisesti.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt VDE

Säädettävä Kraftform VDE -momenttiruuvitalttakahva




Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Terän asettaminen paikalleen



Riippuen työkohteesta, eristetty vaihtoterä oikealla kärkiprofiililla tai kytkentäkaapinavain viedään kahvan kiinnitykseen

Terän poistaminen



Lukitus avataan vetämällä kytkintä alaspäin ja pitämällä se alhaalla, jolloin vaihtoterä tai kytkentäkaapin avain voidaan poistaa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de