



EAN:	4013288111654	Mitat:	140x115x45 mm
Osanro:	05104652001	Paino:	265 g
Tuotenro:	848/851/867/19	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Ihanteellinen mukaan otettavaksi korjaus- ja asennustöihin
- Rapidaptor-kärkipidin nopeaan bits-kärkien vaihtoon
- 1/4" kiinnityksellä, joka sopii ruuvinvääntimeen
- Rapidaptor-yleispidin, bits-metalliporanterät ja bits-kärjet 1/4" kiinnityksellä
- Käytännöllisessä ja vankassa vyölaukussa

19-osainen bits-metalliporanterä- ja ruuvauskärkisarja. Laadukkaat metalliporanterät erittäin tarkkaan metallinporaamiseen. Valmistettu pikateräksestä (HSS). Hienoksi viritetty materiaalin elastisuus takaa pitkän käyttöiän. Erittäin hyvä keskitystarkkuus. Erittäin hyvä voimansiirto kuusikantaisen varren ansiosta. Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet, yleiskäyttöön. Kiinnitys: 1/4" kuusiokanta, sopii pitimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-D 6,3 mukainen. Mukana vankka vyölaukku työkalujen turvalliseen säilyttämiseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lajitelmat erityiskäyttökohteisiin

Sarjan sisältö:

**888/4/1 K**

05052500001 1 x 1/4" x 50 mm

**848 HSS**

05104610001 1 x 3 x 38 mm
 05104613001 1 x 4 x 44 mm
 05104615001 1 x 4.2 x 45 mm
 05104616001 1 x 5 x 50 mm
 05104618001 1 x 6 x 50 mm
 05104620001 1 x 8 x 51 mm

**851/1 TZ PH**

05056505001 2 x PH 1 x 25 mm
 05056510001 3 x PH 2 x 25 mm
 05056525001 1 x PH 3 x 25 mm

**867/1 TORX®**

05066485001 1 x TX 10 x 25 mm
 05066486001 1 x TX 15 x 25 mm
 05066487001 1 x TX 20 x 25 mm
 05066488001 1 x TX 25 x 25 mm
 05066490001 1 x TX 30 x 25 mm
 05066491001 1 x TX 40 x 25 mm

**Kierreporanterä metallin
työstämiseen**

Kierreporanterä metallin työstämiseen • 1/4" kiinnitys sopii standardin DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) mukaisiin pitimiin • erittäin hyvä voimansiirto kuusikantisella varrella • HSS = pikateräs ristihionnalla • hienoksi viritetty materiaalin elastisuus takaa pitkän käyttöiän • erittäin hyvä keskitystarkkuus • sitkeäksi karkaistut bits-kärjet takaavat erityisen pitkän käyttöiän

TZ bits-kärjet

TZ bits-kärjet ovat sitkeäksi karkaistuja bits-kärkiä, joissa on Torsion-alue. Torsion-bits-kärjet vaimentavat momenttihiippuja Torsion-alueella. Näin vältetään ennenaikainen kuluminen ja bits-kärjen käyttöikä kasvaa.

Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet

Sitkeästi karkaistut Wera bits-kärjet estävät ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
 05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor-kärkipidin



Salamannopea bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikäätinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitântäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de