



EAN:	4013288181459	Mitat:	260x44x36 mm
Osanro:	05100012001	Paino:	97 g
Tuotenro:	162 i PH SB	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1000volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Yksittäin testattu

Weran Kraftform-monikomponenttikahvalla varustettu VDE-ruuvitaltta nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Testattu yksittäin vesikylvyssä 10000V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1000V. Weran Lasertip-ruuvitalttojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinpäähän. Tahatonta poisluisahtamista ei enää pääse tapahtumaan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_sb.html

Wera - 162 i PH SB
05100012001 - 4013288181459

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:



162 i PH VDE

05006154001

1 x PH 2 x PH 2 x 100 x 100 mm

Yksittäin testattu



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10000voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1000 volttiin asti on siis taattu.



Testattu yksittäin 10000V:ssa standardin IEC60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1000V.

Kylmäiskunkestävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40°C:ssa.

Lasertip-kärki estää
poisluiskahtamisen



Usein käy niin, että ruuvatessa työkalu luiskahtaa pois ruuvinkannasta. Joskus arvokkaita pintoja vaurioituu, joskus jopa käyttäjä itse. Weran Lasertip-ruuvitalttojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinkantaan. Näin voidaan välttää tahatonta poisluiskahtamista.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_sb.html

Wera - 162 i PH SB

05100012001 - 4013288181459

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Vähemmän puristusvoimaa



Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Kraftform-monikomponenttikahva



Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävästä muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_sb.html

Wera - 162 i PH SB

05100012001 - 4013288181459

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de