



**EAN:** 4013288105479

**Osanro:** 05006165001

**Tuotenro:** 165 i PZ VDE

**Mitat:** 305x37x37 mm

**Paino:** 112 g

**Alkuperämaa:** CZ

**Tullitariffinro:** 82054000



- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1000volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa

Weran Kraftform Plus -monikomponenttikahvalla varustettu VDE-ruuvitaltta nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Testattu yksittäin vesikylvyssä 10000V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1000V. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikulmainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois työtasolta.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_vde.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_vde.html)

Wera - 165 i PZ VDE

05006165001 - 4013288105479

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Yksittäin testattu



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10000voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Wera VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1000 volttiin asti on siis taattu.



Testattu yksittäin 10000V:ssa standardin IEC60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1000V.

#### Kylmäiskunkestävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40°C:ssa.

#### Lasertip-kärki



Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Laserkäsittelyn ansiosta jälkien kovuus on jopa 1000 HV 0,3. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

#### Kraftform-monikomponenttikahva



Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävää muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

#### Käteän mukautettu




Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

#### Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

#### Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_vde.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_vde.html)

Wera - 165 i PZ VDE  
05006165001 - 4013288105479

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                           |  | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05006160001 <sup>1)</sup> | PZ 0                                                                              | 80                                                                                      | 81                                                                                        | 3 1/8                                                                                       |
| 05006162001               | PZ 1                                                                              | 80                                                                                      | 98                                                                                        | 3 1/8                                                                                       |
| 05006163001               | PZ 1                                                                              | 150                                                                                     | 98                                                                                        | 6                                                                                           |
| 05006164001               | PZ 2                                                                              | 100                                                                                     | 105                                                                                       | 4                                                                                           |
| <b>05006165001</b>        | <b>PZ 2</b>                                                                       | <b>200</b>                                                                              | <b>105</b>                                                                                | <b>8</b>                                                                                    |
| 05006166001               | PZ 3                                                                              | 150                                                                                     | 112                                                                                       | 6                                                                                           |
| 05006168001 <sup>1)</sup> | PZ 4                                                                              | 200                                                                                     | 112                                                                                       | 8                                                                                           |

1) ei Lasertip-kärkeä

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_vde.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_vde.html)

Wera - 165 i PZ VDE

05006165001 - 4013288105479

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)