



EAN:	4013288186577	Mitat:	265x48x36 mm
Osanro:	05100020001	Paino:	100 g
Tuotenro:	162 i PH/S SB	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1000volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Yhdistelmäprofiili Phillips/ura

Weran Kraftform Plus -monikomponenttikahvalla varustettu VDE-ruuvitaltta nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Yhdistelmäprofiili ura ja Phillips, käytettäväksi ennen kaikkea riviliittimissä, sulakelaatikoissa, kytkimissä ja releissä. Testattu yksittäin vesikylvyssä 10000V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1000V. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_sb.html

Wera - 162 i PH/S SB
05100020001 - 4013288186577

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

162 i PH/S SB VDE-eristetty ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille (Phillips/ura), # 2 x 100 mm

Kraftform Plus – 100 VDE -sarja



Sarjan sisältö:



162 i PH/S VDE

05006381001 1 x # 2 x 100 mm



PlusMinus-työkalut




Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10000voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Wera VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1000 volttiin asti on siis taattu.



Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.

Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10000V:ssa standardin IEC60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1000V.

Kylmäiskunkestävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40°C:ssa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_sb.html

Wera - 162 i PH/S SB

05100020001 - 4013288186577

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform-monikomponenttikahva



Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävä muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Kahvamerkintä



Kaikkiin Kraftform Plus -ruuvitaltoihin on merkitty kiinnitysprofiili ja koko. Sen ansiosta oikea työkalu on helppo ja nopea löytää työkalupakista.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_sb.html

Wera - 162 i PH/S SB

05100020001 - 4013288186577

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de