



|                  |                 |                         |              |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288210074   | <b>Mitat:</b>           | 105x45x21 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05004576001     | <b>Paino:</b>           | 106 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 8790 C Impaktor | <b>Alkuperämaa:</b>     | TW           |
|                  |                 | <b>Tullitariffinro:</b> | 82042000     |

- Käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisessä iskuvääntimessä, 12,5 mm = 1/2" kiinnitys
- Impaktor-tekniikka takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Kuusikulmainen profiili mahdollistaa tarkan ja profiilia säästävän ruuvauksen ja suurien voimien siirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Poikittaisreikä ja lukitusura konekäyttöisten työkalujen turvatapin ja turvarenkaan kiinnittämiseen

Impaktor-konehylsy käytettäväksi sähkö- tai paineilmakäyttöisissä iskuvääntimissä, 12,5 mm = 1/2" kiinnitys. Impaktor-tekniikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikulmainen profiili ja reiällinen ura. Kuusiokantaruuveille ja -muttereille.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004576001 - 4013288210074

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sähkö- tai paineilmakäyttöisille  
iskuruuvinvääntimille



Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa




Impaktor-tekniikka takaa Impaktor-hylsyjen merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Lukitusreikä sekä lukitusura



Reiän ja lukitusuran ansiosta työkalu voidaan kiinnittää sähkötyökaluun turvatapilla tai O-renkaalla.

Profiilia säästävä voimansiirto



Kuusikulmaprofiilimme sallii suurien voimien siirron profiilia vahingoittamatta.

Take it easy

-värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklon-hylsy ja Zyklon-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsyt).

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/zyklon\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklon\\_ratchets\\_the\\_zyklon\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklon\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/fi/zyklon_ratchets_and_accessories_the_zyklon_ratchets_the_zyklon_ratchets_1_2_zyklon_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004576001 - 4013288210074

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                    |             | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05004570001        | tuerkis     | 13.0                                                                                    | 38.0                                                                                    | 21.0                                                                                      | 24.0                                                                                      |
| 05004571001        | pink        | 14.0                                                                                    | 38.0                                                                                    | 22.0                                                                                      | 24.0                                                                                      |
| 05004572001        | weiss       | 15.0                                                                                    | 38.0                                                                                    | 24.0                                                                                      | 24.0                                                                                      |
| 05004573001        | violett     | 16.0                                                                                    | 38.0                                                                                    | 24.0                                                                                      | 24.0                                                                                      |
| 05004574001        | rot         | 17.0                                                                                    | 38.0                                                                                    | 26.0                                                                                      | 26.0                                                                                      |
| 05004575001        | leuchtgruen | 18.0                                                                                    | 38.0                                                                                    | 28.0                                                                                      | 28.0                                                                                      |
| <b>05004576001</b> | <b>blau</b> | <b>19.0</b>                                                                             | <b>38.0</b>                                                                             | <b>28.0</b>                                                                               | <b>28.0</b>                                                                               |
| 05004577001        | leuchtpink  | 20.0                                                                                    | 38.0                                                                                    | 26.0                                                                                      | 30.0                                                                                      |
| 05004578001        | gruen       | 21.0                                                                                    | 38.0                                                                                    | 26.0                                                                                      | 30.0                                                                                      |

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004576001 - 4013288210074

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)