

6004 Joker VDE M VDE-eristetty itsesäätyvä kiintoavain, 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm
6004 Joker VDE-eristetty itsesäätyvä kiintoavain



EAN:	4013288221780	Mitat:	210x50x26 mm
Osanro:	05020152001	Paino:	244 g
Tuotenro:	6004 Joker VDE M	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Säädetty Joker 6004 kattaa kaikki metriset ja tuumaiset mitat lukuisissa eri käyttökohteissa
- Yksilöllisesti testattu työkalu eristetyllä kahvalla turvalliseen työskentelyyn jopa 1 000 volttiin asti. Suojakaulus ja liukukytin mahdollistaa eristämättömien leukojen turvallisen avaamisen ilman koskettamista.
- Automaattinen ja portaaton tartunta pultteihin ja muttereihin
- Tartunnan vipumekanismi estää paikaltaan luiskahtamisen ja vaurioitumisen
- Mekaaninen räikkätoiminto mahdollistaa nopean ja jatkuvan ruuvauksen avainta irrottamatta
- Palautuskulma on vain 30° leukojen hammastuksen ansiosta

Jokainen yksilö testattu IEC 60900 mukaan 10 000 V:n jännitteellä turvalliseen työskentelyyn hyväksytyllä 1000 V jännitteellä. Säädetty VDE-avain tarttuu portaattomasti ja automaattisesti kaikkiin kuusiokantakokoihin määritetyn aukeaman sisällä - sekä metriset että tuumakokoiset kannat. Integroitu vipumekanismi lukitsee kuusiokantaruuvien tai -mutterin tukevasti leukojen väliin, mikä vähentää merkittävästi poisluiskahtamisen ja vahinkojen riskiä. Räikkätoiminto mahdollistaa nopean ja jatkuvan ruuvauksen työkalua irrottamatta. Leukojen pienen hammastuksen ansiosta pystyimme toteuttamaan vain 30°:n palautuskulman. Poiketen perinteisistä pihdeistä, yksikahvainen rakenne yhdessä leukojen hammastuksen kanssa, mahdollistavat työskentelyn myös ahtaissa paikoissa. Säädettyssä Joker 6004 VDE -mallissa on tuntumaltaan erittäin miellyttävä kahva 2-komponenttisen muovieristyksen ansiosta. Turvallisuutta lisää kahvan etupäässä oleva liukusuoja. Liukukytimen ansiosta käyttäjä ei tarvitse avainta säätääkseen koskea ei-jännitesuojatulle alueelle avaimen säätämiseksi.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_by_trade_tools_for_electricians_joker_vde_spanner_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_m.html

Wera - 6004 Joker VDE M
05020152001 - 4013288221780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Yksittäin testattu




Joker 6004 VDE: Räikkämekanismi nopeaan työskentelyyn




Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Leukojen turvallinen avaaminen



Liukukytin mahdollistaa eristämättömien leukojen turvallisen avaamisen ilman koskettamista.

Suojakaulus



Kahvan etupäässä oleva liukusuoja takaa turvallisen otteen ja estää kättä vahingossa liukumasta eteenpäin.

Joker 6004 VDE: Automaattisesti ja portaattomasti itsesäätyvä



Automaattisesti ja portaattomasti itsesäätyvien leukojen ansiosta Joker-kiintoavain 6004 VDE soveltuu kunkin käyttöalueen kaikille mitoille. Avain löytää vaaditun koon itsestään, kun se kiinnitetään mutteriin tai ruuviin.

Joker 6004 VDE: Ruuveja säästävä




Joker 6004 VDE:n rinnakkaiset sileät leuat mahdollistavat symmetrisen puristuksen ja estävät mutterin tai ruuvinkannan pyöristymisen, jota voi esiintyä kulmat ylittävässä voimansiirrossä.

Joker 6004 VDE: Räikkämekanismi nopeaan työskentelyyn



Kidan räikkätoiminto takaa nopean ja tasaisen ruuvauksen työkalua irrottamatta.

Joker 6004 VDE: Pieni palautuskulma



Leukojen hammastus mahdollistaa ainoastaan 30 asteen palautuskulman.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 inch	 mm	 mm
05020152001	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/tools_by_trade_tools_for_electricians_joker_vde_spanner_6004_joker_vde-insulated_self-setting_spanners_6004_joker_vde_m.html

Wera - 6004 Joker VDE M
05020152001 - 4013288221780

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de