

Safe-Torque-momenttiavain



|                  |                 |                         |              |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288223036   | <b>Mitat:</b>           | 290x50x50 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05075801001     | <b>Paino:</b>           | 552 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | Safe-Torque A 2 | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |                 | <b>Tullitariffinro:</b> | 82041200     |

- Luistomekanismi - asetettua vääntömomenttiarvoa ei voida koskaan ylittää
- Torque Lock -toiminto: Momentinrajoitustoiminto voidaan kytkeä pois päältä — avainta voidaan käyttää myös perinteisenä räikkänä, joten suuret avausvoimat ovat mahdollisia. Myös vääntökulmamittaukset ovat rajoitetusti mahdollisia
- Hallittuun myötä- ja vastapäivään kiristämiseen - kiristäminen ja avaaminen sekä momentinrajoituksella että ilman
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahdaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Tavoitevääntömomentin saavuttamisen jälkeen vain 30 asteen laukaisukulma
- 72 hampaan hienon hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 5°.
- 1/4"-kuusiokantavääntiö 1/4" bits-kärkien käyttöön

Momenttiavain luistomekanismilla. Kun asetettu vääntömomenttiarvo on saavutettu, työkalua ei voi ylikuormittaa, joten liian suuren vääntömomentin käyttö on mahdotonta. Säätöalue 2 - 12 Nm hallittua myötä- ja vastapäivään kiristämistä varten. Tavoitearvojen helppo säätö ja varmistaminen: Työkalu naksahdaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon porrastettu arvo saavutetaan. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Varustettu Torque Lock -toiminnolla jonka ansiosta voit käyttää momenttiavainta perinteisenä räikkänä, ilman momentinrajoitusta. Soveltuu varauksin käyttöön myös vääntökulmamittauksissa. Palautuskulma on vain 5°, jolloin räikkää voidaan käyttää myös ahtaissa työtilanteissa.



Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html)

Wera - Safe-Torque A 2  
05075801001 - 4013288223036


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Safe-Torque-momenttiavain



Safe-Torque

Luistomekanismi estää kiristämisen yli asetetun vääntömomenttiarvon



Safe-Torque A 2 -momenttiavain on varustettu liukumekanismilla. Kun asetettu vääntömomenttiarvo on saavutettu, työkalua ei voi ylikuormittaa, joten liian suuren vääntömomentin käyttö on mahdotonta.

Torque Lock -toiminto



Momentinrajoitus toiminnon voi kytkeä pois päältä. Safe-Torque-momenttiavainta voidaan käyttää myös perinteisenä räikkänä esim. suurilla avausmomenteilla, ja varauksin myös vääntökulmamittauksissa.

Myötä- ja vastapäivään kiristämiseen.



Safe-Torque -momenttiavain soveltuu sekä myötä- että vastapäivään kiristämiseen halutulla vääntömomentilla. Kun Torque Lock -toiminto on kytketty pois päältä, kiristäminen ja avaaminen tapahtuu ilman vääntömomentinrajoitusta.

Vääntömomenttiarvon helppo asetus



Halutun vääntömomenttiarvon helppo asennus ja varmistus kuuluvalla ja tuntuvalle lukituksella skaala-arvojen saavuttamisen yhteydessä.

Pieni palautuskulma



Hienohampaisella (72 hammasta) Safe-Torque -momenttiavaimella on pieni, vain 5 asteen palautuskulma. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

1/4"-Bits-kärjille




Safe-Torque-momenttiavaimessa A 2 on 1/4" kärkipidin vahvalla kestopagneetilla. Avain soveltuu 1/4" kuusiokantavääntiöillä varustetuille bits-kärjille standardien DIN ISO 1173-C 6.3 ja E 6.3 sekä Wera-liitäntäsarjojen 1 ja 4 mukaisesti.

Sovitin 1/4"-hylsyavaimille



Liitäntäosan 870/1 kanssa (1/4"-kuusiokanta 1/4"-neliökantaan) Safe-Torque A 2 on käytettävissä myös 1/4"-hylsyavainten kanssa.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



|             | inch | Nm   | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm | mm   | mm   | mm   | inch   | inch   | inch   | inch   | inch   |
|-------------|------|------|------|----------|-----|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 05075801001 | 1/4" | 0,10 | 2-12 | 2-9      | 244 | 94 | 38,5 | 31,6 | 23,7 | 9      | 3      | 1      | 1      | 15/16" |
|             |      |      |      |          |     |    |      |      |      | 39/64" | 45/64" | 33/64" | 15/64" |        |

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_2.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html)

Wera - Safe-Torque A 2  
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)