



EAN:	4013288221698	Mitat:	205x70x40 mm
Osanro:	05018100001	Paino:	378 g
Tuotenro:	921	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	84661038

- Tiukalla olevien ruuviliitosten avaamiseen
- Kytettävissä manuaalinen lyöntiruuvaustoiminto
- Vasaran iskuvoima muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka avausmomentti on noin 25 Nm - ilman hävikkiä kahvan läpi kulkevan terän ansiosta
- Kytimestä valittavissa lyöntiruuvus- tai ruuvitalttatoiminto
- Yhdistää manuaalisten lyöntiruuvitalttojen, Wera Kraftform Kompakt -työkalusarjojen ja kahvan läpi kulkevilla terillä varustettujen 900-sarjan ruuvitalttojen edut

Lyöntiruuvitaltassa 921 yhdistyvät manuaalisten lyöntiruuvitalttojen, Kraftform Kompakt -sarjan työkalujen ja kahvan läpi kulkevalla terällä varustettujen 900-sarjan ruuvitalttojen edut. Lyöntiruuvaustoiminnon avausmomentti on jopa 25 Nm. Tukeva kärkipidin mahdollistaa erilaisten erikois bits-kärkien kiinnittämisen eri ruuviprofiileille. Kahvan läpi kulkeva terä takaa häviöttömän voimansiirron. Lyöntiruuvaustoiminto ja perinteinen ruuvaustoiminto voidaan kytkeä tarpeen mukaan.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_921.html

Wera - 921
05018100001 - 4013288221698


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 900 lyöntiruuvitaltta

Yhdistelmätyökalu




Lyöntiruuvitaltassa 921 yhdistyvät manuaalisten lyöntiruuvitaltojen, Kraftform Kompakt -sarjan työkalujen ja kahvan läpi kulkevalla terällä varustettujen 900-sarjan ruuvitaltojen edut.



Lyöntiruuvivääntimessä 921 yhdistyvät vaihtoteräsarjojen, ruuvitaltojen ja manuaalisten lyöntiruuvinväänninten edut.

Päälle kytkettävä lyöntiruuvaustoiminto



Manuaalinen lyöntiruuvaustoiminto voidaan kytkeä päälle tarvittaessa. Näin myös tiukalla olevat ruuviliitokset voidaan avata.

Avausmomentti



Kun lyöntiruuvaustoiminto kytketään päälle, vasaran iskupulssi muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka avausmomentti on enintään 25 Nm. Voimansiirto tapahtuu ilman häviötä kahvan läpi kulkevan terän kautta.

Suurempi voimansiirto, kun lyöntiruuvaustoiminto on kytketty pois



Kun lyöntiruuvaustoiminto on deaktivoitu, voidaan 13 mm kiintoavaimella vääntää varren työkalusovittimesta suuremman voiman saavuttamiseksi.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Tukeva bits-kärkikiinnitys soveltuu bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantavääntiö standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti. Vaihtoteräjärjestelmä tarkoittaa alhaista painoa, pienempää tilantarvetta ja paljon joustavuutta käyttäjälle.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



inch



mm



inch

05018100001	1/4"	163,5	6 7/16"
-------------	------	-------	---------

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_921.html

Wera - 921

05018100001 - 4013288221698

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de