


Click-Torque C 2 Push R/L, säädettävä momenttiavain myötä- ja vastapäivään kiertämiseen, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm
Click-Torque Push R/L säädettävä momenttiavain myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



EAN:	4013288218926	Mitat:	450x60x60 mm
Osanro:	05075625001	Paino:	1312 g
Tuotenro:	Click-Torque C 2 Push R/L	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- Pehmeä myötä- ja vastapäivään kiristämisen suunnanvaihto läpipainettavan neliövääntiön ansiosta
- Mittausalue: 20-100 Nm; tarkkuus +/- 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- 45 hammasta ja 1/2" nelikantakiinnitys hylsylukituksella
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti

Naksahtava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan. Tämä helpottaa myös halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuuluvan ja tuntevan laukaisusignaalin (naksahduksen), kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Sisältää läpipainettavan neliövääntiön suunnan muuttamista varten. 1/2" neliönmuotoinen vääntiö, jossa on mutterilukitus.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_0

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 2 Push R/L, säädettävä momenttiavain myötä- ja vastapäivään kiertämiseen, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm
Click-Torque Push R/L säädettävä momenttiavain myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Vaihto läpipainettavalla neliövääntiöllä




Click-Torque-momenttiavaimet soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle. Erittäin sujuva suunnanvaihto läpipainettavan neliövääntiön avulla.

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen



Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja lukitseminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus




Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15	5	1	1	45/64"
		0								15/16"	33/64"	27/32"	11/16"	

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_0

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de