



EAN:	4013288193803	Mitat:	505x60x60 mm
Osanro:	05075654001	Paino:	1264 g
Tuotenro:	Click-Torque X 4	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100



- 14 x 18 mm vaihtopäiden kiinnityksellä
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahdaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahdaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 40-200 Nm; tarkkuus +/- 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Ergonominen kaksikomponenttikahva myötä- ja vastapäivään ruuvaukseen

Naksahdava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahdaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan. Tämä helpottaa myös halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuuluvan ja tuntevan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Oikealle ja vasemmalle kiristys. 14 x 18 mm:n neliökiinnitys vastaavien vaihtopäiden kiinnittämiseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille

Click-Torque -sarjan momenttiavaimet



Halusimme, että momenttiavaimien kanssa työskentely on yksinkertaista ja tarkkaa. Siksi olemme kehittäneet Click-Torque-momenttiavaimet. Koska momenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa ja koska avaimet on kestäviä, nämä momenttiavaimet ovat ihanteellisia työkaluja kaikissa ruuviliitännöissä, joissa tarvitaan ruuviliitoksen momenttikontrolloitua kiristämistä (suuntaa vaihtavat momenttiavaimet), sekä momenttikontrolloitua kiristämistä ja irrottamista (momenttiavaimet vaihtopäille).

Kiinnitys 14 x 18 mm




14 x 18 mm vaihtopäiden kiinnityksellä

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 3 \%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen




Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja lukitseminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus




Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Click-Torque-momenttiavaimet vaihtopäille soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille

Tämän tuoteperheen muut versiot:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075654001 ¹⁾	14x1 8	40-20 0	1,0	30-14 6	480	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57 /64"	5 33/ 64"	1 27/ 32"	1 17/ 64"	1 1/32"

1) S_k = Mitta testausvaihtopään
päästä vääntöpisteeseen; l_k =
Mitta otekohdasta
kalibrointilaitteen
vääntöpisteeseen

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de