

**Click-Torque XP 3 esiasetettu, säädettävä momenttiavain vaihtopäille, 15-100 Nm,
15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm**
Click-Torque, esiasetetut, säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



EAN:	4013288206183	Mitat:	360x50x50 mm
Osanro:	05075672001	Paino:	546 g
Tuotenro:	Click-Torque XP 3	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100



- Esiasetettu naksahtava momenttiavain tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Esiasetettua vääntömomenttia voidaan muuttaa testilaboratoriossa mittausalueen sisällä
- Mittausalue: 15-100 Nm; tarkkuus +/- 2 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Neliökiinnityksellä (9 x 12) vaihtopäille; soveltuu kiristämiseen sekä vasemmalle että oikealle

Momenttiavain, jossa esiasetettu vääntömomentti kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttia voidaan muuttaa mittausalueella. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Neliökiinnityksen ja vaihtopäiden ansiosta soveltuu kiristämiseen sekä vasemmalle että oikealle. Pyynnöstä momenttiavaimen voidaan esiasettaa jokin muu, mainituista arvoista poikkeava vääntömomentti tarpeen mukaisesti.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_3.html

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque -sarjan
momenttiavaimet**



Halusimme, että momenttiavaimien kanssa työskentely on yksinkertaista ja tarkkaa. Siksi olemme kehittäneet Click-Torque-momenttiavaimet. Koska momenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa ja koska avaimet on kestäviä, nämä momenttiavaimet ovat ihanteellisia työkaluja kaikissa ruuviliitännöissä, joissa tarvitaan ruuviliitoksen momenttikontrolloitua kiristämistä (suuntaa vaihtavat momenttiavaimet), sekä momenttikontrolloitua kiristämistä ja irrottamista (momenttiavaimet vaihtopäille).

**Esiasetettu naksahtava
momenttiavain**



Click-Torque XP -momenttiavaimet toimitetaan esiasetetulla vääntömomentilla. Nämä työkalut ovat ihanteellisia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.

Kiinnitys 9 x 12 mm




9 x 12 mm vaihtopäiden kiinnityksellä.

Tarkkuus



Tarkkuus on ± 2 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Laukaisumekanismi




Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasi.

**Myötä- ja vastapäivään
kiertämiseen**



Click-Torque-momenttiavaimet vaihtopäille soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle.

Yksilölliset esiasetukset



Click-Torque XP -momenttiavaimet esiasetetulla vääntömomentilla voidaan esiasettaa testauslaboratoriossa yksilöllisesti, määritetyn mittausalueelleen sisällä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_3.html


Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 3 esiasetettu, säädettävä momenttiavain vaihtopäille, 15-100 Nm,
15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm
Click-Torque, esiasetetut, säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



Tämän tuoteperheen muut versiot:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075672001 ¹⁾	9x12	15,0	15-10 0	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/ 64"	1 3/8"	15/16 "	25/32 "
05075672010 ^{2),1)}	9x12	15,0	15-10 0	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64 "	1 3/8"	15/16 "	25/32 "

1) S_k = Mitta testausvaihtopään päästä vääntöpisteeseen; l_k = Mitta otekohdasta kalibrointilaitteen vääntöpisteeseen

2) Pyynnöstä momenttityökaluun voidaan esiasettaa jokin muu momenttiarvo mittausalueen sisältä. Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_3.html

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de