



EAN:	4013288230683	Mitat:	175x125x61 mm
Osanro:	05075840001	Paino:	436 g
Tuotenumro:	7510/14	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Soveltuu erityisen hyvin kovametallisten kääntöteräpalojen ruuvaamiseen
- Momenttiruuvitalta nopealla momentin asetuksella
- Vääntömomenttiarvon helppo ja nopea asetus
- Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten
- Luistava turvallinen vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Kiristysmomentin (1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Nm) helppo ja nopea asetus
- Bits-kärjille, joissa 1/4" kuusiokantakiinnitys, voidaan käyttää sovittimen kanssa myös hylsyille
- Hex-Plus-profiililla varustetut työkalut estävät kuusiokoloruuvien ennen aikaisen pyöristymisen

14-osainen työkalusarja. Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttikontrolloituun ruuvaukseen. Luistava ja siten turvallinen vääntömomenttimekanismi, jossa pika-asetus myötä-/vastapäivään kiertämiseen ja viidelle valittavissa olevalle kiristysmomentille (1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ja 3,0 Nm) sekä pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten. Pikaistukka takaa erinomaisen tukevuuden; sopii Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys. 14 sitkeäksi karkaistua Bits-kärkeä (pituus 25 mm) TORX PLUS® ja TORX® ruuveille sekä kuusiokoloruuveille. Työkalusarja soveltuu erityisen hyvin kovametallisten kääntöteräpalojen ruuvaamiseen. Momenttiruuvitaltassa Safe-Torque Speed 7510 on valittavissa viisi johtavien kovametallityökaluvalmistajien suosittelemaa vääntömomenttia, ja se takaa vaihdettavien kääntöteräpalojen luotettavan ja momenttihakittuun ruuvauksen.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kääntöteräpalojen ruuvaamiseen



Momenttiruuvitalta nopealla momentin asetuksella



Työkalusarja soveltuu erityisen hyvin kovametallisten kääntöteräpalojen ruuvaamiseen. Momenttiruuvitaltassa Safe-Torque Speed 7510 on valittavissa viisi johtavien kovametallityökaluvalmistajien suosittelemaa vääntömomenttia, ja se takaa vaihdettavien kääntöteräpalojen luotettavan ja momenttihakittun ruuvauksen.

Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia



Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ja 3,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten.

Yksinkertainen asetus



Valittavissa olevien kiristysmomenttien helppo asetus.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus lujatekoisessa ja kompaktissa tekstiilirullataskussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

Joustava käyttö tarranauhan ansiosta



Tekstiilisen säilytystaskun takasivulla on tarravyöhyke tarranauhakiinnitystä varten. Mukana toimitettavan itsekiinnittyvän tarranauhan avulla tekstiilinen säilytystasku voidaan kiinnittää Wera 2go -osiin tai myös seinälle, hyllyyn tai työkaluvaunuun.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7510/14 Safe-Torque Speed -työkalusarja kovametallisille kääntöteräpaloille,
14-osainen
Sarjan 7500 Kraftform Safe-Torque Speed-momenttiruuvitaltat -



Sarjan sisältö:

7510 Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm
05075810001 1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



867/1 IP TORX PLUS® Bits-kärjet, 7 IP x 25 mm



05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm

867/1 TORX® Bits-kärjet, TX 7 x 25 mm



05066494001	1x	TX 7 x 25 mm
05066495001	1x	TX 8 x 25 mm
05066496001	1x	TX 9 x 25 mm
05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
05066486001	1x	TX 15 x 25 mm

840/1 Z Bits-kärjet, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de