

03 06 180 T BK

Yhdistelmäpihdit kiinnityssilmukalla



- Tartuntapinnat litteille ja pyöreille kohteille takaavat monipuolisen käytön
- Terät leikkaavat pehmeää ja kovaa lankaa
- Pitkät terät paksuille johdoille
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 60 HRC
- Erikoistyökaluteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen



Tuotenro	03 06 180 T BK
EAN	4003773081746
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihilysyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojuksen asennusta varten
Pää	
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen mm ²	16
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,4
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,2
Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen (halkaisija) Ø mm	12,0
Nimellismitta	180 mm
Pituus mm	180
Paino netto g	271

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään