

12 42 195 SB


KNIPEX MultiStrip 10 automaattinen kuorintapihti



PATENTED



- Kuorinta ilman jälkisäätöä 0,03 - 10,0 mm²
- Yleisterägeometria – vankka ja pitkäikäinen
- Optimaalinen kahvan muoto ainutlaatuisella haptiikalla
- Syvällä oleva vaijerileikkuri
- Täysautomaattinen sovitin kaikkiin yksi-, useampi- ja hienosäikeisiin johtoihin vakioeristyskellä koko 0,03 - 10,0 mm² kapasiteettialueella
- Hienosäätöä käsin ei tarvita
- Ei vahingoita johtimia
- Teräksiset kiristysleuat pitävät kaapelia kiinni lipsumatta kiinnijäävää eristystä vaurioittamatta.
- Syvällä olevalla lankaleikkurilla kupari- ja alumiinijohtimille, monisäikeinen max 10 mm² ja yksisäikeinen max 6 mm² asti
- Erittäin helppokulkuinen mekaniikka ja hyvin alhainen paino
- Terälohko ja pituusvaste vaihdettava
- Kahva pehmomuoviväyhykkeellä huolehtii varmasta pidosta
- Kotelo: muovia, lasikuituvahvisteinen
- Terä: erikoistyykaluteräs, öljykarkaistu



Patentoitu mekaniikka

Kuorintaterien leikkuusvyvyys sovitetaan täysautomaattisesti säikeitten halkaisijan mukaan ja täten myös vakioeristysmateriaalien vahvuuden mukaan. Manuaalista säätöä ei tarvita, kuten muissa tavanomaisissa pihdeissä suurella kuorinta-alueella yhä vielä on tarpeen.

Suorien terien toimintaperiaate

Vain punainen alue leikataan.

Ei sovellu erittäin joustaville ja vahvistetuille eristemateriaaleille eikä monikerroksisiin eristyskerroksiin.


Tuotenro	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
Kuorinta-arvot neliömillimetriä mm ²	0,03 - 10,0
AWG	32 - 7
Pituus mm	195
Paino netto g	158



Vaijerileikkuri max 10 mm² useampisäikeinen



Teräksiset kiristysleuat estävät johdon lipsumisen.



Tarkka 0,03 - 10 mm² kuorinta ilman jälkisäätöä

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

