

# 13 02 160




## Linjapihdit




- Ihanteellinen pihti johdotustöissä
- Lankoihin tarttumiseen ja niiden taivuttamiseen
- Keskikovan ja kovan langan leikkaamiseen
- Tarkkuusleikkausterät lisäänduktiokarkaistut, terän kovuus n. 60 HRC
- Tarkkuuskuorintareillä
- Johtimen pääteholkkien kutistukseen
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu




|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tuotenro</b>                                          | 13 02 160                     |
| <b>EAN</b>                                               | 4003773010470                 |
| <b>Pää</b>                                               | kiillotettu                   |
| <b>Kahvat</b>                                            | monikomponentti kahvakuorilla |
| <b>Pihdit</b>                                            | fosfatoitu mustaksi           |
| <b>Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b> | 2,5                           |
| <b>Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm</b>      | 1,6                           |
| <b>Kuorinta-arvot neliömillimetriä mm²</b>               | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5        |
| <b>Pituus mm</b>                                         | 160                           |
| <b>Paino netto g</b>                                     | 139                           |



Tarttuminen




Leikkaaminen



Kuorinta

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Kutistus 0,5 - 2,5 mm²