


13 05 160 T BK

Linjapihdit kiinnityssilmukalla




- Ihanteellinen pihti johdotustöissä
- Lankoihin tarttumiseen ja niiden taivuttamiseen
- Pehmeän, keskikovan ja kovan langan leikkaamiseen
- Tarkkuusleikkausterät lisäänduktiokarkaistut, terän kovuus n. 60 HRC
- Tarkkuuskuorintarei'illä
- Johtimen pääteholkkien kutistukseen
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen


Tuotenro	13 05 160 T BK
EAN	4003773080398
Pihdit	kromattu
Pää	
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	1,6
Kuorinta-arvot neliömillimetriä mm²	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5
Pituus mm	160
Paino netto g	167




Tarttuminen



Leikkaaminen



Kuorinta



Kutistus 0,5 - 2,5 mm²

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään