

14 26 160


kuorija-sivuleikkuri



- Pitkällä terällä
- Hyvä leikkuukapasiteetti voimanivelen ansiosta
- Tarkkuuskuorintareiät yksisäikeisille (massiiveille) johtimille 1,5 ja 2,5 mm²
- Max 5 x 2,5 mm² NYM-kaapeliin helppo leikkaaminen
- Pitkät kärjet mitä hienoimpiin leikkaustöihin, myös ahtaissa olosuhteissa
- Tarkkuusleikkausterät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 60 HRC
- Vanadium sähköteräs, taattu, moniportaisesti öljykarkaistu



Tuotenumero	14 26 160
EAN	4003773040279
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Pää	
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	1,5
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,5
Kuorinta-arvot neliömillimetriä mm²	1,5 + 2,5
AWG	15 + 13
Pituus mm	160
Paino netto g	216



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

