

26 16 200 T BK


Lattapyöröpihti, jossa terä (Pantografipihti)

kiinnityssilmukalla



- Erittäin kestävät, elastiset tarkkuuskärjet
- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävöityvät leuat
- Tartuntapinnat hammastettu
- Terät keskikovalle langalle Ø 3,2 mm ja kovalle langalle Ø 2,2 mm
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Vanadium sähköteräs, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

Tuotenro	26 16 200 T BK
EAN	4003773081791
Pihdit	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihiylsillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennusta varten
Pää	
Muoto	1
Eristysstandardi	IEC 60900 DIN EN 60900
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,2
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Nimellismitta	200 mm
Pituus mm	200
Paino netto g	215



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään